


# LG - Afficheur professionnel 49" 49UH5N-E UHD



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Marque : LG                                               |
| Part number : 49UH5N-E.AEU                                |
| <b>Écran :</b>                                            |
| Rétroéclairage à LED : Oui                                |
| Type de panneau : IPS                                     |
| Rétroéclairage LED : Edge-LED                             |
| Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)                        |
| Technologie d'affichage : LCD                             |
| Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels                |
| Luminosité de l'écran : 500 cd/m <sup>2</sup>             |
| Type HD : 4K Ultra HD                                     |
| Écran tactile : Non                                       |
| Format d'image : 16:9                                     |
| Temps de réponse : 6 ms                                   |
| Taux de contraste : 1100:1                                |
| Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1              |
| Angle de vision horizontal : 178°                         |
| Angle de vision vertical : 178°                           |
| Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs |
| Vie du panneau : 50000 h                                  |
| Profondeur de couleurs : 10 bit                           |
| Taux de diffusion : 28%                                   |
| Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz                    |
| Palette de couleurs : 95%                                 |
| <b>Connectivité :</b>                                     |
| Quantité de ports HDMI : 4                                |
| Quantité de ports d'entrée HDMI : 3                       |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Quantité de ports de sortie HDMI : 1                                    |
| Port DVI : Non                                                          |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1                                   |
| Port USB : Oui                                                          |
| Nombre de ports USB : 1                                                 |
| Version USB : 2.0                                                       |
| Connecteur USB : USB Type-A                                             |
| Ethernet/LAN : Oui                                                      |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                                 |
| Wifi : Oui                                                              |
| RS-232C : Oui                                                           |
| Commande (IR) entrée : 1                                                |
| <b>Audio :</b>                                                          |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                                            |
| <b>Design :</b>                                                         |
| Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique         |
| Installation prise en charge : Intérieure                               |
| Mise en page : horizontale/verticale                                    |
| Couleur du produit : Noir                                               |
| Montage VESA : Oui                                                      |
| Norme VESA : 300 x 300 mm                                               |
| Largeur du cadre (côté) : 8,9 mm                                        |
| Largeur du cadre (en bas) : 1,29 cm                                     |
| Largeur du cadre (en haut) : 8,9 mm                                     |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                                   |
| Utilité : Universel                                                     |
| Incrustation d'images (PIP) : Oui                                       |
| Affichage à l'écran (OSD) : Oui                                         |
| Horaires de service (heures/jours) : 24/7                               |
| Code (IP) Internationale Protection : IP5X                              |
| Contrôle automatique de la luminosité : Oui                             |
| HDCP : Oui                                                              |
| Version HDCP : 1.4/2.2/2.3                                              |
| <b>Puissance :</b>                                                      |
| Consommation électrique typique : 100 W                                 |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W                            |
| Consommation (max) : 140 W                                              |
| Tension d'entrée AC : 100-240 V                                         |
| Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz                                        |
| <b>Système informatique :</b>                                           |
| Système informatique : Oui                                              |
| Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC) |
| Mémoire interne : 16 Go                                                 |
| Système d'exploitation installé : Web OS                                |
| Version du système d'exploitation : 6,0                                 |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                            |
| Largeur d'affichage : 1095,6 mm                                         |
| Afficher profondeur : 29,7 mm                                           |
| Afficher hauteur : 630,8 mm                                             |
| Afficher le poids : 13,6 kg                                             |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                                   |
| Largeur du colis : 1215 mm                                              |
| Profondeur du colis : 152 mm                                            |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Hauteur du colis : 736 mm                            |
| Poids du paquet : 16,1 kg                            |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                      |
| Télécommande fournie : Oui                           |
| Piles fournies : Oui                                 |
| Câbles inclus : Secteur, Phone                       |
| <b>Conditions environnementales :</b>                |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80% |
| <b>Détails techniques :</b>                          |
| Horloge en temps réel (RTC) : Oui                    |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                     |
| Consommation d'énergie (mode économie) : 70 W        |
| Sortie audio : 1                                     |
| Plug and Play : Oui                                  |