

LEGRAND 646022 PDU IP ZéroU 16A 24 p. 21x C13 3xC19 Entrée C20/IEC309 - Switched



DESCRIPTION

LCS3 Vertical Zero-U PDU intelligents avec compteur et commutés.

Le plus produit:

- Bandeau rackable de 21 prises C13 et 3 prises C19 avec système de verrouillage de cordon.
- Cordon d'alimentation de 3 m avec fiche CEE 60320 16A 2P+T

Spécifications :

- Dimension de fixation - Métrique
- Mesure de fixation - 1589 mm
- Sens de montage - Vertical
- Raccordement électrique - Cordon de raccordement avec prise
- Finition du raccordement électrique - CEE 32 A
- Longueur de câble - 3 m
- Nombre de prises avec contact de terre - 24 -
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
- Nombre de prises C13 - 21
- Nombre de prises C19 - 3
- Nombre de prises C20 - 0
- Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363) - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 13 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 15 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 23 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 25 - 0
- Nombre d'autres prises de courant - 0
- Nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
- Longueur - 1539 mm
- Largeur - 52 mm
- Hauteur - 1539 mm
- Profondeur - 73 mm
- Tension d'alimentation - 230 V
- Catégorie de surtension - 2

- Filtre anti-parasite réseau - Non
- Commutable - Oui
- SNMP - Oui
- Avec affichage - Oui
- Évaluation - À distance
- Avec affichage LED - Oui
- Avec fusible - Non
- Ampèremètre - Oui
- Mesure de la température - Oui
- Avec matériau de fixation - Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND	
Part number : 646022	
Connectivité :	
Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA	
Design :	
Types de PDU : Avec mesure en ligne, Commutable	
Type : Monophasé	
Capacité du rack : 0U	
Prise mâle : IEC 60309	
Puissance :	
Tension nominale à l'entrée : 230 V	
Montage : verticale	
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19	
Intensité (max) : 16 A	
Matériau du boîtier/corps : Aluminium	
Couleur du produit : Noir	
Caractéristiques :	
Longueur de câble : 3 m	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 4	
Poids et dimensions :	
Largeur : 52 mm	
Profondeur : 1539 mm	
Nombre de ports USB : 2	
Puissance max : 3700 W	
Informations sur l'emballage :	
Poids du paquet : 4 kg	
Largeur du colis : 284 mm	
Profondeur du colis : 115 mm	
Hauteur du colis : 1668 mm	