

LG - Afficheur professionnel 50" 50UL3Q-E



DESCRIPTION

- Les points forts :
- La série UL3Q offre des performances élevées grâce à LG webOS 6.1, permettant une gestion fluide de multiples tâches tout en assurant une expérience utilisateur optimale grâce à son interface graphique (GUI) intuitive.
 - Le capteur de luminosité intégré à l'avant de la série UL3Q ajuste automatiquement la luminosité en fonction des conditions d'éclairage, optimisant ainsi la qualité d'affichage et les économies d'énergie sans aucune intervention manuelle.
 - Modèle : 50UL3Q-E
 - Taille de l'écran : 50"
 - Résolution : 3840 x 2160 (UHD)
 - Luminosité : 350nit
 - Connectique : HDMI
 - Format : 16:9
- Autres caractéristiques produit :
- VESA (mm) : 200 x 200
 - Poids net : 9.3 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 50UL3Q-E
Écran :
Type de panneau : ADS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.2/1.4
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Port USB : Oui
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 127 cm (50«)
Installation prise en charge : Intérieure

Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d’affichage :	LED
Wifi :	Oui
Résolution de l’écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	horizontale/verticale
Luminosité de l’écran :	350 cd/m²
Type HD :	4K Ultra HD
Couleur du produit :	Noir
Écran tactile :	Non
Format d’image :	16:9
Temps de réponse :	8 ms
Taux de contraste :	4500:1
Rapport de contraste (dynamique) :	1000000:1
Angle de vision horizontal :	178°
Angle de vision vertical :	178°
Nombre de couleurs affichées :	1.07 milliards de couleurs
Audio :	
Haut-parleurs intégrés :	Oui
Montage VESA :	Oui
Norme VESA :	300 x 300 mm
RS-232C :	Oui
Puissance :	
Consommation électrique typique :	90 W
Consommation électrique (arrêt) :	0,5 W
Consommation (max) :	152 W
Consommation (mode économique) :	0,5 W
Système informatique :	
Mémoire interne :	8 Go
Système d’exploitation installé :	WebOS
Version du système d’exploitation :	6,1
Saturation des couleurs :	80%
Poids et dimensions :	
Largeur d’affichage :	1120,2 mm
Afficher profondeur :	59,9 mm
Afficher hauteur :	641,4 mm
Afficher le poids :	9,3 kg
Détecteurs :	
Gyroscope :	Oui
Tension d’entrée AC :	100 - 240 V
Capteur de température :	Oui
Fréquence d’entrée AC :	50/60 Hz
Affichage multilingue à l’écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc	
Contenu de l’emballage :	
Télécommande fournie :	Oui
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés :	2
Largeur du cadre (en bas) :	1,08 cm
Horaires de service (heures/jours) :	16/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 80%

Largeur du cadre (côté) : 1,08 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,08 cm
Couleur du cadre : Black
Durée de vie nominale : 30000 h
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Sortie Audio PC : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Navigateur Web : Oui
WebRTC support : Oui
Câbles inclus : Énergie

Détails techniques :

Certificats de conformité : CB, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC)
--

Informations sur l’emballage :

Largeur du colis : 1255 mm
Profondeur du colis : 760 mm
Hauteur du colis : 118 mm
Poids du paquet : 12,2 kg
Heat generation (typical) : 307,093 BTU/h
Heat generation (max) : 518,645 BTU/h