

IYAMA- Ecran bureautique 27" X2797QSU-B1



DESCRIPTION

Moniteur IPS QHD 27» avec cadre fin sur 4 côtés et certification EPEAT Silver

Le ProLite X2797QSU est idéal si vous recherchez un écran compact et performant, parfaitement adapté à une configuration multiécrans. Son cadre ultra-fin sur les quatre côtés crée un espace de travail moderne et épuré, tout en assurant une continuité visuelle parfaite entre les écrans. Avec sa résolution QHD 2560x1440 et sa dalle IPS, ce moniteur de 27 pouces offre une image nette, des couleurs précises et de larges angles de vision. Il convient parfaitement aux professionnels qui travaillent sur des contenus détaillés, en multitâche ou sur plusieurs documents côte à côte. Que vous rédigez des documents, retouchiez du contenu ou naviguez sur le web, la technologie anti-scintillement et la certification TÜV Rheinland Eye Comfort garantissent le respect de critères stricts en matière de faible émission de lumière bleue et de sécurité visuelle lors d'une utilisation prolongée. Il intègre des haut-parleurs stéréo, un hub USB à quatre ports, ainsi que des connexions HDMI, DisplayPort et une prise casque, pour un poste de travail organisé et efficace. Certifié EPEAT Silver et TCO10, le X2797QSU offre des performances fiables et des fonctionnalités centrées sur l'utilisateur, parfaitement adaptées aux environnements de travail modernes.

Profitez d'une vue plus large avec le QHD

La résolution QHD 2560x1440 offre jusqu'à 77% d'espace d'écran en plus par rapport au Full HD. Vous bénéficiez ainsi de plus de place pour le multitâche, pouvez afficher davantage de contenus simultanément et travailler avec une plus grande précision, sans avoir à changer constamment de fenêtre.

Configuration multi-écran pour un espace de travail panoramique

Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost your productivity.

Sentez la différence grâce à un confort oculaire certifié

La technologie anti-scintillement, la réduction de la lumière bleue et la précision réaliste des couleurs sont combinées pour réduire la fatigue oculaire et assurer un confort visuel durable. Le moniteur certifié TÜV Rheinland Eye Comfort assure un confort pendant les longues heures de travail, de navigation sur Internet ou de création de contenu, en offrant une plus grande clarté et une perception plus agréable.

Connectivité polyvalente pour tous vos appareils

Connectez plusieurs appareils et accessoires en un seul geste grâce aux ports HDMI, DisplayPort et au hub USB, optimisant votre espace de travail pour une efficacité maximale et assurant un bureau dégagé et un flux de travail ininterrompu.

Système audio intégré compact et peu encombrant

Profitez dun son clair et agréable pour vos appels, vidéos et musiques, tout en libérant de la place sur votre bureau grâce aux haut-parleurs intégrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : X2797QSU-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)
Résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels
Type HD : Quad HD
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²
Temps de réponse : 1 ms
Nombre de ports en aval : 4
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Design :
Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,233 x 0,233 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 112 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 59,7 cm

Taille visualisable verticale : 33,6 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,5 cm
Appareil photo intégré : Non
HDCP : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 613 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 190 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 428,5 mm
Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 4 kg
Longueur du câble HDMI : 1,5 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 688 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 126 mm
Réglage de la hauteur : Non
Hauteur du colis : 442 mm
Poids du paquet : 6,3 kg
Type d'emballage : Boîte
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 17,1 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 5 - 20°
Consommation électrique typique : 16 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 16 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Longueur du câble USB : 1,5 m
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP, TCO
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité : CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Commandes d'utilisateur : picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (s