

Iiyama- Ecran tactile 19" TF1934MC-B8X



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : TF1934MC-B8X
Écran :
Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)
Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels
Type HD : XGA
Format d'image : 5:4
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Oui
Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée
Nombre de points de contact simultanés : 10
Représentation / réalisation :
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Luminosité de l'écran : 300 cd/m ²
Temps de réponse : 14 ms
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Forme d'écran : Plat
Connectivité :
Port tactile USB : Oui
Taux de contraste : 1000:1
Design :
Couleur du produit : Noir
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°

Châssis avant : Noir
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Pas de pixel : 0,294 x 0,294 mm
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Autres caractéristiques :
Code (IP) Internationale Protection : IP65
Domaine de numérisation horizontale : 31 - 80 kHz
Taille visualisable horizontale : 37,7 cm
Taille visualisable verticale : 30,2 cm
Systèmes d'exploitation compatibles : All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Diagonale d'écran (cm) : 48 cm
Appareil photo intégré : Non
HDCP : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Guide de démarrage rapide : Oui
Précision de positionnement : 2 mm
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 416 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 47 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 344 mm
Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 4,4 kg
Longueur du câble HDMI : 1,8 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 500 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 425 mm
Réglage de la hauteur : Non
Hauteur du colis : 133 mm
Poids du paquet : 6,3 kg
Pivot : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 14 kWh
Consommation électrique typique : 21 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 1,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Adaptateur secteur fourni : Oui
Longueur du câble USB : 1,8 m
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 12 V
Type d'alimentation d'énergie : Externe
Plage defficacité énergétique : A à G
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP
Certificats de conformité : CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Commandes d'utilisateur : picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Contenu de l'emballage : AC adapter
Hauteur : 344 mm
Largeur : 416 mm