

HANWHA Caméra IP TNO-4050T



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : TNO-4050T
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Alarme entrée/fin : Oui
Design :
Format : Cosse
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Non
Commande d'inclinaison de la caméra : Non
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 17.2°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 13°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 22°
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1
Distance minimale de mise au point : 36 m
Focale Fixe : 3,5 cm
Vidéo :
Résolution maximale : 640 x 480 pixels

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Audio :
Système audio : 2-voies
Formats audio pris en charge : ADPCM
Codecs vocaux : G.711, G.711ulaw, G.726
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Entrée jack microphone : Oui
Port USB : Oui
Interface : RJ-45
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Miroir : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC : 24 V
Consommation (max) : 10,5 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 10 W
Sortie CC en volts : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Configuration minimale du système :	
Compatibilité Mac :	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac :	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Poids et dimensions :	
Diamètre :	10,2 cm
Longueur du produit :	401,8 mm
Poids :	3,13 kg
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1