

AVIGILON 2.0C-H4PTZ-DP30 Caméra PTZ

LightCatcher 2.0 Mpx



DESCRIPTION

Solidité et précision !

La série H4 PTZ Avigilon combine vitesse et couverture à 360 degrés et tout cela avec une excellente qualité d'image même dans des environnement très sombre.

Plus produit :

- Zoom intégré : 30x en haute qualité
- Un vrai WDR pour des images nets de jour comme de nuit
- Couverture à 360°

Caractéristiques principales :

- 2 MP
- WDR
- Technologie LightCatcher
- Analyse vidéo par auto-apprentissage
- Objectif : 4.3 à 129 mm
- Zoom x30
- Entrées audio: 1
- Sorties audio: 1
- Entrées numériques: 1
- Sorties numériques: 1
- Plage focale: 4.3 - 129 mm
- Angle de vision horizontal: 63,7 - 2,3 °
- PoE: 802.3 à (PoE +)
- Consommation électrique: 25 W
- IP66 et IP67
- HDSM Smartcodec
- ONVIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON
Part number : 2.0C-H4PTZ-DP30
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : Point de préselection
Tour enregistrement : Oui
Points prééglés : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Plug and Play : Oui
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Mur
Couleur du produit : Gris, Transparent, Blanc
Voyants : Liaison, Statut
Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Nylon
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Résiste aux intempéries : Oui
Anti-buée : Oui
Caméra :
Illumination minimum : 0,1 lux
Point de vue angle (FOV) : 63,7°
Angle d'inclinaison : -10 - 90°
Vitesse d'inclinaison : 360 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse panoramique : 450 °/sec
Retournement automatique : Oui
Balance des blancs : Auto, Manuel
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/1 - 1/10000 s
Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : WDR
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 30x
Zoom numérique : 100x
Nombre de lentilles : 1
Nombre maximum d'ouverture : 4,7
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6

Longueur focale : 2.3 - 63.7 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG, MPEG4
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 256, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Réduction de bruit Ultra 3D
3D NR (Réduction de bruit 3D) : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Audio :
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz
Codecs vocaux : G.711
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x
Protocoles réseau pris en charge : IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, LLDP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie de casque : 1
Port sur le bornier : Oui
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS
Détecteu