

HANWHA- Caméra IP bullet AI IR 6 Mps XNO-8083R



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra IP bullet AI IR 6 Mps XNO-8083R
Wisent X - Modèle X Plus

Caractéristiques produit :

Vidéo

- > Capteur : CMOS 1/1.8"
- > Résolution : 3328 x 1872
- > Compression vidéo : H.264/H.265, MJPEG
- > Fréquence d'images : 30 ips
- > Sensibilité : 0.04 Lx (couleur) et 0.004 Lx (noir et blanc)

Objectif

- > Type d'objectif : varifocale motorisé 4.4- 9.3 mm
- > Distance min. des objets : 0.5 m
- > Panoramique : 360°

Opérationnel

- > Jour/ nuit : auto ICR
- > Plage dynamique étendue : extremeWDR - 120 dB
- > Réduction de bruit numérique : WiseNR II, SSNR V
- > Détection de mouvement
- > Analyse vidéo : IVA, détection d'objet, personne, visage et véhicule par IA
- > Portée infrarouge : WiselR 50 m
- > ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI

Environnement

- > Température de fonctionnement : -50 à +60°C
- > PoE+
- > Protections : IP66/67, NEMA4X et IK10

- Mécanique
- > Couleur : blanc/ aluminium
 - > Dimensions : 93.4 x 298.4 mm
 - > Poids : 2200 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNO-8083R
Design :
Format : Cosse
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique : 15,6 W
Consommation (max) : 20 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 22,5 W
Sortie CC en volts : 12
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 3328 x 1872 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Distance de vision nocturne : 50 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Type de LED : IR
Total des megapixels : 6 MP
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Nombre de lentilles : 1
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Code IK : IK10

Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-50 - 55 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	93,4 mm
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	512 Mo
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Mémoire interne :	4000 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Hauteur :	93,4 mm
Diamètre :	9,34 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Caméra :	
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	112.1°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	58°
Angle de vue de l'objectif, diagonal :	137.5°
Scan progressif :	Oui
Gamme dynamique :	120 dB
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur :	CMOS
Longueur focale :	4.4 - 9.3 mm
Stabilisateur d'image :	Oui
Méthode de diffusion en flux :	Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :	
Algorithme de sécurité soutenu :	EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-scintillement :	Oui
Filtrage des adresses IP :	Oui
Poids :	2,2 kg