

HANWHA- Caméra IP 32MB TNB-9000



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	TNB-9000
Design :	
Format :	Boîte
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	18 W
Consommation (max) :	26 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	30 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	7680 x 4320 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Non

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Caméra :
Illumination minimum : 0,0015 lux
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Mural/sur poteau
Couleur du produit : Aluminium, Noir
Bluetooth : Non
Total des megapixels : 24 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM
Ports RS-485 : 1
Formats de compression visuels : M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 5472 x 3648, 6016 x 3384, 7680 x 4320
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 45 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 8.1
Poids et dimensions :
Largeur : 120 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -40 - 65 °C
Profondeur : 179 mm
Codecs vocaux : G.711ulaw, G.726
Mémoire interne : 4096 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 118,1 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 62.1°
Entrée DC : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 2,8
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,2
Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui
Nombre d'utilisateurs : 10 utilisateur(s)
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 7680 x 4320 pixels
Type de capteur : CMOS
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Masquage des données personnelles : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Détection audio : Oui
Méthode de diffusion en flux :