

# EATON Onduleur 9PX RT2U Li-Ion - 2,2 kVA - 2200 W - 10 sorties



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Marque : EATON                                  |
| Part number : 9PX2200IRT2U-L                    |
| <b>Caractéristiques :</b>                       |
| Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)    |
| Capacité de la puissance de sortie : 2,2 kVA    |
| Puissance de sortie : 2200 W                    |
| Forme d'onde : Sinusoïde pur                    |
| Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V     |
| Tension de voltage à l'entrée (max) : 276 V     |
| Fréquence d'entrée : 40/70 Hz                   |
| Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V    |
| Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V    |
| Fréquence de sortie : 50/60 Hz                  |
| Nombre de phases d'entrée : 1                   |
| Efficacité : 93,5%                              |
| Facteur de puissance d'entrée : 0,99            |
| Facteur de puissance de sortie : 1              |
| Niveau sonore : 40 dB                           |
| <b>Connectivité :</b>                           |
| Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Prise mâle : Coupleur C20                       |
| Nombre de prises en sortie : 10 sortie(s) CA    |
| Port USB : Oui                                  |
| Quantité de Ports USB 2:0 : 1                   |
| Port RS-232 : 1                                 |
| <b>Batterie :</b>                               |
| Technologie batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)     |

**Design :**

Format : A mettre sur rack

Capacité du rack : 2U

Longueur de câble : 1,8 m

Couleur du produit : Noir, Argent

Type d'écran : LCD

Voyants : Statut

Certification : IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 96%

**Détails techniques :**

Certificats de durabilité : ENERGY STAR

Code du système harmonisé : 85078000

Conformité à la durabilité : Oui

**Poids et dimensions :**

Largeur : 440 mm

Profondeur : 605 mm

Hauteur : 86,5 mm

**Informations sur l'emballage :**

Kit de montage en rack : Non