

RTI- CP16-I- Amplificateur 16 canaux 100W



DESCRIPTION

RTI- CP16-I- Amplificateur 16 canaux 100W

L'amplificateur audio CP-16i est idéal pour les auditeurs exigeants qui exigent un son de la plus haute qualité dans chaque pièce. Capable de fournir 100 W de son de qualité audiophile à 16 canaux, l'amplificateur Cool Power étend facilement la portée de tout système de distribution audio.

Caractéristiques produit :

- > Tension d'entrée CA : 115VAC ou 240VAC (commutable), 230W
- > Interrupteur d'alimentation principal : Panneau avant marche/arrêt avec LED
- > Montage : Montage en rack (1RU) ou autoportant
- > Dimensions (H x L x P) : 44 x 438 x 228 mm
- > Poids : 4,08 kg
- > Détection du signal : Sens d'entrée audio, déclencheur 12V et déclencheur 3-5V
- > Consommation d'énergie en veille : Moins de 0,25 W

REMARQUE: Notez que le CP-16i nécessite un préampli externe pour le contrôle du volume.

Inclus dans la boîte:

- > CP-16i
- > Cordon d'alimentation
- > Oreilles de rack x2 avec vis
- > Pieds avec vis x4
- > Borniers de haut-parleurs x8
- > Bornier de port d'e/S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RTI

Part number : 10-210798-28
Audio :
Canaux de sortie audio : 16.0 canaux
Massima potenza per canale : 100 W
Détails techniques :
Utilité : Universel
Technologie de connectivité : Avec fil
Couleur du produit : Noir
Classe de l'amplificateur : D
DHT, distorsion harmonique totale : 1%
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Poids et dimensions :
Largeur : 438 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 45 °C
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,25 W
Profondeur : 228 mm
Hauteur : 44 mm
Gagner : 25,8 dB
Poids : 4,08 kg
Impédance d'entrée de sync : 47000 Ohm
Gamme de fréquence : 10 - 20000 Hz
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Câbles inclus : Secteur
Capacité du rack : 1U
Type de refroidissement : Actif
Dispositifs de protection électrique : Sur-courant, Surcharge
Indication :
Voyants : Oui