

EATON Armoire rack mi-hauteur SmartRack 25U



DESCRIPTION

- Livré entièrement assemblé pour une installation rapide et peut être déplacé grâce à des roulettes très résistantes préinstallées (et amovibles)
- Les paires de rails de montage avant et arrière sont réglables par incréments de 6,35 mm. L'index de profondeur facile à lire garantit un positionnement sur les rails cohérent, permettant ainsi de gagner du temps car aucune mesure n'est à prendre
- Les rails de montage accessoires ne nécessitant aucun outil (2 rails par rack) comprennent des emplacements pour une installation rapide des PDU et des gestionnaires de câbles verticaux compatibles. Les trous de montage sont disposés conformément aux normes de l'industrie et conviennent à un grand nombre d'accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU ou gestionnaires de câbles verticaux côte-à-côte (quatre éléments par rack)
- Le rack est fourni avec du matériel de montage : 50 écrous cages M6 et 50 vis M6
- Recouvert d'un revêtement en poudre pour une résistance maximale convenant à des environnements spécifiques tels que des entrepôts

Le rack de type armoire de première qualité SmartRack SR25UB de Tripp Lite comprend de nombreux éléments conçus pour simplifier l'installation des appareils dans le rack et leur entretien : des ports pour le passage des câbles au niveau des parties supérieure et inférieure, une porte et des panneaux latéraux perforés permettant d'optimiser l'écoulement de l'air, des rails de montage verticaux réglables et bien plus. Et comme il fait partie de la gamme SmartRack, le SR25UB est compatible avec les nombreux appareils Tripp Lite montables en rack, vous permettant de personnaliser votre solution pour répondre au mieux à vos besoins. Le SR25UB est livré entièrement assemblé pour une installation rapide et est couvert par une garantie de 5 ans. Le SR25UB a une capacité de 25U et est compatible avec tous les équipements standard pour rack 19". Les paires de rails verticaux avant et arrière disposent de trous de montage carrés et sont numérotés afin que l'on puisse s'y retrouver facilement dans les espaces de rack. Les rails sont réglables par incréments de 6,35 mm pour accueillir des appareils dont la profondeur est comprise entre 10,16 cm et 94 cm. Le réglage se fait rapidement et facilement : dévissez simplement les rails, faites-les glisser jusqu'à la profondeur souhaitée, et remettez les vis. Les rails disposent de trous de montage carrés et peuvent supporter jusqu'à 1 360 kg d'équipement avec le matériel d'installation fourni (1 020 kg si le rack est en mouvement). Avec une porte avant réversible et verrouillable et des panneaux latéraux amovibles et verrouillables, le SR25UB garantit une installation sûre et sécurisée pour tous les appareils. Cela permet d'empêcher tout accès à l'équipement installé sans permission tout en facilitant les inspections, la maintenance et le remplacement de l'équipement pour le personnel autorisé. Le rack est entièrement conforme aux normes PCI DSS. Les panneaux supérieur et inférieur du SR25UB disposent d'aérations conçues pour évacuer l'air chaud du rack et attirer de l'air frais par convection. Ils permettent aussi d'installer des ventilateurs de boîtier standard (SRFANROOF de Tripp Lite ou autres). Les panneaux supérieur et inférieur sont aussi dotés de ports pour le passage des câbles. Pour simplifier l'installation, le SR25UB est livré avec des roulettes qui permettent de le placer à l'endroit souhaité, puis de le maintenir en place en ajustant les pieds de nivellement. Remarque : les

roulettes sont destinées à être utilisées pour ajuster légèrement la position dans la zone d'installation et ne sont pas conçues pour déplacer le rack sur de longues distances.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : SR25UB
Caractéristiques :
Capacité du rack : 25U
Type : Rack autonome
Capacité de charge maximale : 1361 kg
Couleur du produit : Noir
Certification : UL60950; RoHS; CE
Poids et dimensions :
Largeur : 600,2 mm
Profondeur : 1092,2 mm
Hauteur : 1244,6 mm
Poids : 88,5 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 609,6 mm
Profondeur du colis : 1092,2 mm
Hauteur du colis : 1358,9 mm
Poids du paquet : 107,5 kg
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 8517,79,0000
Pays d'origine : Chine
Largeur du casier principal (externe) : 609,6 mm
Longueur du casier principal (externe) : 1092,2 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 1358,9 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 107,5 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)