

Cordon patch Ultra Fin Component CAT6A U/UTP LS0H gris - 2 m



DESCRIPTION

CORDON PATCH NON BLINDE CAT. 6A U/UTP ultra-fin snagless LS0H

Le plus fin des cordons patch pour les salles informatiques !

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, est construit à partir d'un câble ultra-fin avec une gauge AWG28 afin de réduire l'encombrement dans les baies de brassage et ainsi faciliter les flux d'air. Ce cordon vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression U/UTP indique qu'il ne dispose pas de blindage protecteur. Ce type de cordon n'est recommandé qu'en l'absence de perturbations extérieures.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées.

La gaine de ce cordon est LS0H, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, il dégage peu de fumée, aucun halogène et retarde la propagation des flammes.

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568, ISO 11801 et EN 50173, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Caractéristiques :

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 ohms
- Conducteur : cuivre
- AWG : 28 / 7 brins
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène), diamètre extérieur 3,5 mm
- Gain de place de 66% par rapport à un cordon standard CAT6A U/UTP de 6,0 mm
- Manchon de connecteur à faible encombrement, compatible haute densité
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Conditionnement individuel
- Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C

- Garantie : 20 ans
- Grade "component" : passe avec succès les tests de certification Fluke avec têtes Patch Cord
- Testé individuellement au certificateur Fluke en usine
- Ne convient pas aux applications PoE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE
Part number : ECF-859424
Caractéristiques principales :
Type connectique : Cordon
Signal : Réseau
Type connecteur A : RJ-45
Type connecteur B : RJ-45
Genre connecteur A : Mâle
Genre connecteur B : Mâle
Catégorie : Cat. 6A
Catégorie câble utilisé : Cat. 6A
Blindage : U/UTP
Longueur (m) : 2
Couleur : Gris
Caractéristiques secondaires :
LSOH : Oui
Snagless : Oui
Croisé : Non
POE : Non
Conducteur : Cuivre
Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568 / ISO/IEC 11801