

SENNHEISER- Récepteur 2 canaux SpeechLine Digital Wireless



DESCRIPTION

Les points forts :

- Réception multicanal optimisée : Récepteur à deux canaux conçus comme le complément idéal de la série SpeechLine Digital Wireless pour une intégration fluide.
- Installation simplifiée (Câble unique) : Fonctionne avec un seul câble réseau grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE) et à la technologie Dante, éliminant les câblages analogiques complexes.
- Design discret et polyvalent : S'installe rapidement au mur, au plafond ou sur un pied de micro pour s'adapter à n'importe quelle configuration de salle.
- Sécurité et contrôle à distance : Protection des données par chiffrement AES 256 et pilotage intégral via le logiciel Sennheiser Control Cockpit ou des systèmes tiers (AMX, Crestron).

Caractéristiques techniques :

- Modèle : SL MCR 2 DW-3
- Couleur : Blanc
- Plage de fréquences : 1880.000 - 1900.000 MHz
- Réponse en fréquence audio : 20 à 20000Hz
- Latence : 23 ms
- Sortie audio : 1 prise 3 broches (Phoenix Contact) et 2 ports réseaux numériques Dante™ (RJ-45)
- Dimensions (mm) : 180 x 180 x 45 mm (support mural inclus)

Autres caractéristiques produit :

- Poids net : 0.56 kg
- Consommation : 120 dB (A)
- Connecteur : RJ45 (pour Ethernet)

Points clés

- Récepteur numérique double canal pour deux émetteurs simultanés
- Gestion automatique des fréquences pour une transmission stable
- Synchronisation rapide avec les émetteurs SpeechLine Digital
- Interface intuitive avec indicateurs LED pour signal et batterie
- Sorties audio symétriques et non symétriques pour une compatibilité étendue
- Design rackable et robuste pour une installation professionnelle
- Idéal pour conférences, présentations et événements live

FAQ

À quoi sert le SL MCR 2 DW-3 ?

C'est un récepteur deux canaux qui capte et diffuse simultanément deux émetteurs sans fil SpeechLine Digital.

Quels émetteurs sont compatibles ?

Tous les émetteurs de la gamme Sennheiser SpeechLine Digital, y compris les micros main et bodypack.

Comment éviter les interférences avec d'autres appareils sans fil ?

Le récepteur ajuste automatiquement les fréquences pour maintenir un signal stable.

Est-il facile à installer ?

Oui, il est rackable et dispose d'une interface intuitive pour une configuration rapide.

Peut-il être utilisé pour des événements en direct ?

Absolument, il est conçu pour les environnements professionnels exigeants où la fiabilité est essentielle.

Quels types de sorties audio sont disponibles ?

Le SL MCR 2 DW-3 propose des sorties symétriques et non symétriques pour s'adapter à tous les systèmes audio.

Combien de canaux peut-il gérer simultanément ?

Il gère deux canaux en simultané, ce qui permet de connecter deux émetteurs SpeechLine Digital en parallèle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SENNHEISER

Part number : SL MCR 2 DW-3