

Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 3.2 ~ 10mm (3.1x) motorized resolutions



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNV-L6080R
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Langues prises en compte : Multicolore
Nombre de langues : 17
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10
Anti-buée : Oui
Caméra :
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 109°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 57.4°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 132°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 354°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 ~ 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 3,1x
Zoom numérique : 24x
Nombre de lentilles : 1
Distance de détection : 0,5 m
Mise au point : Motorisé/manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Longueur focale : 3.2 - 11 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
3D NR (Réduction de bruit 3D) : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Contraste
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Port USB : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-TLS, HTTPS, LEAP
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtra