

HANWHA- Caméra d'angle anti-ligature 5 Mps TNV-8011C



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	TNV-8011C
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	6,49 W
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	2592 x 1944 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, sRTP

Caméra :	
Illumination minimum :	0,02 lux
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	128 Go
Design :	
Type de montage :	Plafond/mur
Couleur du produit :	Blanc
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Total des megapixels :	5 MP
Audio :	
Canaux d'entrée audio :	1
Canaux de sortie audio :	1 canaux
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Système d'objectif :	
Nombre de lentilles :	1
Sortie composante :	1
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-10 - 55 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	170 mm
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	256 Mo
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Profondeur :	78,8 mm
Distance de détection :	23,6 m
Codecs vocaux :	G.711ulaw, G.726
Distance d'observation :	9,4 m
Mémoire interne :	512 Mo
Distance de reconnaissance :	4,7 m
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Port USB :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 95%
Hauteur :	165 mm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Alarme entrée/fin :	Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	131°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	93.4°
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 95%
Angle de vue de l'objectif, diagonal :	174°
Mise au point fixe :	Oui
Distance d'identification :	2,4 m
Nombre maximum d'ouverture :	2,3
Filtre de coupure infrarouge :	Oui
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur :	CMOS

Focale Fixe : 2,3 mm
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Masquage des données personnelles : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Poids : 830 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2-1/12000 s