

Iiyama- Afficheur professionnel 75" LH7564UHS-B1AG



DESCRIPTION

Le ProLite LE7564UHS-B1AG est une solution d'affichage numérique 4K UHD de 75 pouces conçue pour renforcer la communication visuelle de votre entreprise. Équipé du système d'exploitation Android 14, d'iiSignage² (CMS), de l'outil de gestion à distance iiControl (DMS) et de la solution de présentation sans fil iiShare, il permet une gestion de contenu fluide et intuitive. Compatible Wi-Fi, il prend en charge la diffusion à distance et assure un fonctionnement fiable 24/7. Idéal pour les environnements tels que le commerce de détail, les entreprises, l'hôtellerie ou la restauration, cet écran se distingue par son design polyvalent et sa haute luminosité, offrant une expérience visuelle captivante à votre public.

Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.

iiSignage

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.

Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.

Orientation flexible

Grâce à la possibilité de passer du mode paysage au mode portrait, ces écrans vous permettent de laisser libre cours à votre créativité, quel que soit l'espace. Qu'il s'agisse de messages, de publicités, de vidéos ou d'informations de sécurité, vous pouvez adapter votre contenu pour capter l'attention comme vous le souhaitez.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : LH7564UHS-B1AG

Écran :

Type de panneau : VA

Taille de l'écran : 190,5 cm (75")
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 6,5 ms
Taux de contraste : 5000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,43 x 0,43 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 1650,2 x 928,3 mm
Diagonale d'écran (cm) : 189,5 cm
Nombre écrans : 1
Domaine de numérisation horizontale : 57 - 62 kHz
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 500 x 500 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,43 cm
Largeur du cadre (côté) : 1,43 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,43 cm
Écran antireflet : Oui
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Slovène
Nombre de langues OSD : 15
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.0
Temps moyen entre pannes : 50000 h

Puissance :	
	Consommation électrique typique : 219 W
	Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
	Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
	Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 219 kWh
	Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
	Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
	Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :	
	Système d'exploitation installé : Android
	Version du système d'exploitation : 14
Poids et dimensions :	
	Largeur d'affichage : 1679 mm
	Afficher profondeur : 68,8 mm
	Afficher hauteur : 957,1 mm
	Afficher le poids : 27,7 kg
Informations sur l'emballage :	
	Largeur du colis : 1840 mm
	Profondeur du colis : 177 mm
	Hauteur du colis : 1112 mm
	Poids du paquet : 39,1 kg
Contenu de l'emballage :	
	Télécommande fournie : Oui
	Piles fournies : Non
	Câbles inclus : HDMI, Énergie
	Kit de montage : Oui
Conditions environnementales :	
	Température d'opération : 0 - 40 °C
	Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C