

# HANWHA- Caméra thermique TNU-4051T



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : TNU-4051T

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Sensibilité thermique (NETD) : 50 mK

### Design :

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

### Caméra :

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 17.2°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 13°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 22°

Angle d'inclinaison : -90 - 40°

Panoramique : 0 - 360°

### Système d'objectif :

Nombre maximum d'ouverture : 1

Distance minimale de mise au point : 36 m

Focale Fixe : 3,5 cm

### Vidéo :

Résolution maximale : 640 x 480 pixels

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Diffusion vidéo : Oui
<b>Audio :</b>
Système audio : 2-voies
Codecs vocaux : G.711ulaw, G.726
<b>Réseau :</b>
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(-MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
<b>Support de stockage :</b>
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
<b>Connectivité :</b>
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
<b>Puissance :</b>
Type de source d'alimentation : Secteur
Tension d'entrée AC : 24 V
Consommation (max) : 84 W
<b>Conditions environnementales :</b>
Température d'opération : -40 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
<b>Poids et dimensions :</b>
Largeur : 219 mm
Profondeur : 335 mm
Hauteur : 528 mm
Poids : 11,7 kg
<b>Contenu de l'emballage :</b>
Nombre de caméras : 1