

TP-LINK TL-WPA4225KIT CPL AV500 point d'accès Wi-Fi N 300



DESCRIPTION

- Extension de portée d'un simple appui sur le bouton Wi-Fi Clone, simplifie la configuration de votre réseau Wi-Fi et vous aide à construire un réseau domestique unifié sans difficultés.
- La norme Homeplug AV permet des débits théoriques jusqu'à 500Mbps via un réseau électrique domestique, c'est idéal pour diffuser des vidéos 3D ou HD fluides et les jeux en ligne.
- Etend le réseau sans fil à 300Mbps jusqu'aux zones d'ombres de votre domicile ou de votre bureau.
- Ce kit contient un adaptateur TL-PA4025P disposant d'une prise gigogne et un adaptateur TL-WPA4220

Fonctionnalités

Le TL-WPA4225KIT de TP-LINK étend votre connexion Internet dans chaque pièce de la maison via le réseau électrique. Il comporte un bouton de clonage

Wi-Fi permettant d'étendre la couverture réseau, ce qui signifie qu'il peut copier automatiquement le SSID et le mot de passe de votre routeur compatible WPS.

De cette façon, le TL-WPA4225KIT simplifie la configuration Wi-Fi et vous permet une itinérance Wi-Fi aisée à domicile.

Extension de portée instantanée

Avec son bouton de clonage Wi-Fi permettant d'étendre la couverture réseau, le TL-WPA4220 peut copier automatiquement le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe de votre routeur à la simple pression d'un bouton. Après avoir appuyé sur le bouton WiFi Clone, vous pouvez placer l'adaptateur CPL où vous avez besoin d'un accès internet et profiter d'un réseau homogène à domicile ou au bureau que ce soit en ethernet ou en WiFi.

Jusqu'à 500Mbps - Idéal pour la diffusion de vidéos HD

Avec la technologie évoluée HomePlug AV, le TL-WPA4225KIT fournit, un débit stable allant jusqu'à 500 Mbps sur une longueur de 300 mètres. Il est un excellent choix pour une solution d'interconnexion des : ordinateurs, consoles de jeux, décodeurs TV, imprimantes et NAS à domicile comme au bureau.

Etendez la couverture WiFi à toutes les pièces

Avec un débit maximal de 300Mbps, vous pouvez sans effort étendre votre couverture sans fil en utilisant le réseau CPL pour diffuser et partager les données de vos appareils Wi-Fi dans toutes les pièces de votre domicile ou de votre bureau.

Prise électrique intégrée pour plus de possibilités

Grâce à sa prise électrique intégrée, le TL-PA4025P est extrêmement pratique pour votre réseau domestique. La prise de courant

intégrée permet de relier un périphérique ou une prise multiple à l'adaptateur, comme si elle était une prise normale. Ainsi, une fois le TL-PA4025P branché aucune prise électrique n'est perdue.

Branchez et Utilisez

Vous pouvez configurer un réseau CPL en quelques minutes avec les adaptateurs CPL TP-LINK, branchez et utilisez.

En outre, les boutons «Pair» des adaptateurs peuvent être utilisés pour sécuriser et gérer plusieurs adaptateurs Powerline de votre réseau CPL domestique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : TL-WPA4225 KIT

Représentation / réalisation :

Débit de transfert des données maximum : 500 Mbit/s

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface LAN Ethernet : Fast Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Wifi : Oui

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 4 (802.11n)

Standards wifi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Vitesse de transfert des données WLAN : 300 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Ligne à haute tension standard : HomePlug AV

Modulation : OFDM

Algorithme de sécurité soutenu : WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Distance de fonctionnement maximum : 300 m

Puissance :

Consommation électrique typique : 6 W

Design :

Voyants : Oui

Couleur du produit : Blanc

Certification : CE, FCC

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur : 94 mm

Profondeur : 54 mm

Hauteur : 40 mm

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Contenu de l'emballage :

Quantité : 2 pièce(s)

Guide d'installation rapide : Oui

Câbles inclus : LAN (RJ-45)