

## i-PRO- Caméra dôme ext. 2 Mps WV-U2532LA



### DESCRIPTION

La série U offre une fonctionnalité et une fiabilité élevées à un prix abordable pour répondre aux besoins d'un large éventail de clients.

Caractéristiques produit :

#### Caméra

- > Capteur d'image : CMOS 1/3"
- > Sensibilité : 0.1 Lx en couleur et 0.04 Lx en N/B
- > Super dynamique : 120 dB
- > Portée des LEDs IR : 30 m
- > Vision nocturne couleur

#### Lentille

- > Focale : 2.9-7.3 mm
- > Zoom optique : x2.5

#### Alarme

- > Source : alarme VMD, alarme SCD, alarme de commande
- > Actions : enregistrement de la mémoire SDXC/SDHC/SD, notification par e-mail, notification d'alarme HTTP Indication sur le navigateur, sortie de notification d'alarme TCP

#### Généralités

- > Système anti-condensation : Élément Temish
- > Résistance à l'eau et à la poussière : IP66 (IEC 60529), Type 4X (UL50E), conforme NEMA 4X
- > Résistance aux chocs: IK10 (CEI 62262)
- > Dimensions : 154 (L) x 103 (H)
- > Poids : 1 kg

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IPRO

Part number : WV-U2532LA

Caméra motorisée : Non

Capteur : CMOS 1/3»

Couleur : Blanc

Format : Dôme

Intérieur / Extérieur : Intérieure et extérieure

Résolution : 1920 x 1080

Type de caméra : Caméra IP

Type de montage : Plafond / Mural

Type de raccordement : Avec fil

Type de source d'alimentation : Secteur

Vision nocturne : Oui