

# BOSCH- Caméra bullet fixe IP 5 Mps -Dinion IP 3000i IR NBE-3503-AL



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NBE-3503-AL

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

### Design :

Format : Cosse

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

### Caméra :

Illumination minimum : 0,015 lux

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/15000 - 1/25 s

### Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Type de capteur : CMOS

### Système d'objectif :

Longueur focale : 3.2 - 10 mm

Mise au point : 1.8

**Vision de nuit :**

Vision nocturne : Oui  
Distance de vision nocturne : 30 m  
Type de LED : IR  
Nombre de DEL d'éclairage : 2  
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm

**Vidéo :**

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels  
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG  
Nombre d'images par seconde : 30 ips  
Diffusion vidéo : Oui  
Réduction du bruit : Oui  
Masquage des données personnelles : Oui

**Audio :**

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB  
Microphone intégré : Non  
Détection audio : Oui

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui  
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet  
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication  
Wifi : Non  
Bluetooth : Non

**Support de stockage :**

Disque dur intégré : Non  
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui  
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1  
Entrée DC : Oui

**Sécurité :**

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, TLS  
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : CC  
Sortie CC en volts : 12

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -30 - 50 °C

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 307 mm  
Diamètre : 10,2 cm  
Poids : 1,63 kg

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1