

HANWHA- Caméra IP QNP-6320HS



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QNP-6320HS	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 14 W	
Consommation (max) : 23 W	
Installation prise en charge : Extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Contrôle PTZ : Oui	
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go	
Type de montage : Plafond	
Couleur du produit : Argent	

Total des megapixels : 2 MP
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -35 - 55 °C
Diffusion vidéo : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Mémoire interne : 1024 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Hauteur : 299,2 mm
Diamètre : 22,7 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Caméra :
Angle d'inclinaison : -15 - 90°
Vitesse d'inclinaison : 200 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 700 °/sec
Vitesse panoramique : 200 °/sec
Nombre maximum d'ouverture : 4,4
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Type de capteur : CMOS
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Poids : 5,4 kg