

Iiyama- Ecran bureautique incurvé 49"

XCB4994DQSU-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : XCB4994DQSU-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Écran :
Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)
Résolution de l'écran : 5120 x 1440 pixels
Type HD : Dual QHD
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 32:9
Type de panneau : VA
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 400 cd/m ²
Temps de réponse : 2 ms
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Nombre de ports en aval : 4
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Incurvé
Taux de contraste : 3000:1
Design :
Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 2
Pas de pixel : 0,233 x 0,233 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 185 kHz
Taille visualisable horizontale : 119,2 cm
Taille visualisable verticale : 33,5 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 124 cm
Prise en charge HDR : Oui
HDCP : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Couverture sRGB (max) : 100%
Couverture NTSC (normale) : 80%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 1150,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 356 mm
Hauteur (support inclus) : 541 mm
Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m
Poids (avec support) : 11,9 kg
Longueur du câble HDMI : 1,8 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1920 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 370 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 411 mm
Hauteur du colis : 485 mm
Hauteur ajustable (max) : 13 cm
Poids (sans support) : 9,7 kg
Poids du paquet : 22,3 kg
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Consommation électrique typique : 44 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 44 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Longueur du câble USB : 1,8 m
Type d'alimentation d'énergie : Interne

Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité : CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Commandes d'utilisateur : picture adjust (contrast, brightness, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB update), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?)
Contenu de l'emballage : quick start guide, safety guide
Largeur : 1150,5 mm
Panneau de commande