

HANWHA- Caméra bullet PNO-A9311R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : PNO-A9311R	
Design :	
Format :	Balle (forme)
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	25,5 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	3840 x 2160 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Gigabit Ethernet
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT
Caméra :
Illumination minimum : 0 lux
Distance de vision nocturne : 70 m
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 55 °C
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 1024 Mo
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : WiseNR
Sortie de casque : 1
Audio :
Codecs vocaux : G.711ulaw, G.726
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Diamètre : 13,6 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Longueur du produit : 358,7 mm
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 60.92 - 2.2°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 35.26 - 1.24°
Système d'objectif :
Longueur focale : 6.91 - 214.7 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 69.18 - 2.52°
Nombre maximum d'ouverture : 4,6
Gamme dynamique : 120 dB
Langues prises en compte : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Turc
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance de détection (large) : 130,6 m
Distance de détection (télé) : 4000 m
Distance de reconnaissance (large) : 26,1 m
Distance de reconnaissance (télé) : 800 m
Distance d'identification (large) : 13,1 m
Distance d'identification (télé) : 400 m

Distance d'observation (large) : 52,2 m
Distance d'observation (télé) : 1600 m
Distance minimale de mise au point : 3 m
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image :