

Carte réseau Gigabit PCI-Express 1x TP-Link Chipset RealTek Std + Low Profile



DESCRIPTION

TP-Link TG-3468

Carte réseau au format PCI-Express 1X

Compatible avec les normes IEEE 802.3(10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3z (1000Base-T Gigabit Ethernet)

- PCI Express Specification, revision 1.0a
- Supporte Ethernet 10Mbps (half-duplex), Ethernet 20Mbps (full-duplex), Fast Ethernet 100Mbps(half-duplex), Fast Ethernet 200Mbps (full-duplex), Gigabit 1000Mbps (full-duplex) et Gigabit 2000Mbps (full-duplex)
- port RJ-45 Supportant la transmission haute vitesse meme sur du cable CAT 5 UTP
- LEDs d'activité réseau
- Connecteur RJ45 avec détection Droit/Croisé & Auto-Correction
- Supporte le Full Duplex flow control (IEEE 802.3x)
- Supporte le VLAN tagging IEEE 802.1Q
- Transmission 8K FIFO et réception 64K FIFO
- Equerre low-profile fournie (V2/V3)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : TG-3468

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Design :

Composant pour : PC

Couleur du produit : Vert, Gris

Interne : Oui

Interface de l'hôte : PCI Express

Interface : Ethernet

Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 2000 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage : 10/100/1000BaseT(X)
Poids et dimensions :
Largeur : 78,5 mm
Profondeur : 120,8 mm
Hauteur : 21,5 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wake-on-LAN prêt : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Contenu de l'emballage :
Crochets d'élévation inclus : Oui
CD de ressources : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Full duplex : Oui
Autres caractéristiques :
Assistance contrôle des flux : Oui
Marquage VLAN : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Voyants : Statut
Durabilité :
Certificats de durabilité : CE, RoHS
Conformité à la durabilité : Oui
Code du système harmonisé : 85176990
Distance de fonctionnement maximum : 100 m
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui
Certification : FCC, BSMI, VCCI