

LEGRAND 646023 PDU IP ZéroU 32A 24 p. 21x C13 3xC19 Entrée IEC309 - Switched



DESCRIPTION

LCS3 Vertical Zero-U PDU intelligents avec compteur et commutés.

le plus produit :

- Bandeau rackable de 21 prises C13 et 3 prises C19 avec système de verrouillage de cordon.
- Cordon d'alimentation de 3 m avec fiche CEI 60320 32A 2P+T

Spécifications :

- Dimension de fixation - Métrique
- Mesure de fixation - 1830 mm
- Sens de montage - Vertical
- Raccordement électrique - Cordon de raccordement avec prise
- Finition du raccordement électrique - CEE 32 A
- Longueur de câble - 3 m
- Nombre de prises avec contact de terre - 24
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
- Nombre de prises C13 - 21
- Nombre de prises C19 - 3
- Nombre de prises C20 - 0
- Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363) - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 13 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 15 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 23 - 0
- Nombre de prises, norme suisse, type 25 - 0
- Nombre d'autres prises de courant - 0
- Nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
- Longueur - 1780 mm
- Largeur - 52 mm
- Hauteur - 1780 mm
- Profondeur - 73 mm
- Tension d'alimentation - 230 V
- Catégorie de surtension - 2

- Filtre anti-parasite réseau - Non
- Commutable - Oui
- SNMP - Oui
- Avec affichage - Oui
- Évaluation - À distance
- Avec affichage LED - Oui
- Avec fusible - Non
- Ampèremètre - Oui
- Mesure de la température - Oui
- Avec matériau de fixation - Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND
Part number : 646023
Informations sur l’emballage :
Poids du paquet : 6,7 kg
Largeur du colis : 280 mm
Profondeur du colis : 115 mm
Hauteur du colis : 1910 mm