

BOSCH- Caméra dôme 5 Mps NDE-5703-AL



DESCRIPTION

Plus produit :

- 5 Mps pour des images très détaillées
- Technologie de prise de vue starlight avec d'excellentes performances par faible luminosité
- Éclairage IR intelligent intégré avec une visibilité jusqu'à 45 m
- Plage dynamique étendue pour voir les détails dans les zones sombres et de forte luminosité de la scène
- La technologie IVA Pro permet une détection extrêmement fiable, basée sur le deep-learning, des personnes et des véhicules dans des scènes allant de zones stériles aux foules et zones encombrées.

Caractéristiques produit

Capteur

- Type de capteur : 1/2.7 » CMOS
- Résolution : 2688 x 1944 @ 5 Mps
- Sensibilité : couleur 0.06 lx ; monochrome 0.0120 lx

Plage dynamique

- Plage dynamique étendue (WDR) (dB) : 120 dB

Vidéo en continu

- Compression vidéo : .264 (ISO/IEC 14496-10); M JPEG; H.265/HEVC
- Cadence d'images : 1 @ 30 ips

Analyse de contenu vidéo

- Type d'analyse : Intelligent Video Analytics Pro Buildings
- Détection audio : Détection de l'audio pour la génération d'une alarme
- Analyse des données : prise en charge IVA Pro Perimeter (licence) ; IVA Pro Traffic (licence)

Vision nocturne

- Fonction IR : Activé ; Arrêté ; Auto ; Intelligent
- Infrarouge intégré (m) : 45 m
- Intensité IR : Réglable manuellement; Automatique
- Longueur d'onde (nm) : 850 nm

Optique

- Type d'objectif : 3,2 à 10,5 mm
- Ouverture : F 1.6
- Contrôle de l'iris : P-iris
- Correction infrarouge : Oui
- Jour/Nuit : Filtre de coupure IR commutable
- Contrôle zoom/mise au point : Motorisé
- Angle de vue horizontal : 96° - 29°
- Angle de vue vertical : 71° - 22°

Connectivité

- Nombre de ports USB 1 (USB 2.0 Type C, avec une clé électronique USB sans fil pour la configuration et la mise en service, vendu séparément)

Réseau

- Type Ethernet 10/100BASE-T; Auto-sensing; Full /half duplex

Audio

- Entrée audio : Microphone intégré; Entrée ligne; Entrée niveau micro
- Sortie audio : Sortie ligne
- Taux de compression et fréquence d'échantillonnage : G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC
- 80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz
- Rapport Signal/Bruit (> valeur indiquée) (dB) : 50 dB
- Communication Full Duplex; Half-duplex

Stockage

- Stockage interne : 5-s-pre-alarm-recording
- Emplacement de la carte mémoire Micro SDHC; Micro SDXC (une carte mémoire de classe 6 ou supérieure est recommandée pour l'enregistrement HD)
- Capacité de carte mémoire (Go) : 32 GB pour Micro SDHC ; 2 To pour Micro SDXC
- Cartes SD industrielles : Durée de vie extrême et surveillance de l'état fournissant une indication de service anticipée (si elle est prise en charge par la carte SD)
- Mode enregistrement : Continu (bague); Planifié; Alarme; Événement

Mécanique

- Réglage 3 axes (orientation / inclinaison / rotation) : 355°/85°/350°
- Dimensions (Ø x H) (mm) 148 mm x 122 mm
- Dimensions (Ø x H) (pouce) 5.83 in x 4.80 in
- Poids (g) 1130 g
- Couleur : Blanc, noir
- Code couleur : RAL 9003 Blanc signal, RAL 9017 noir trafic
- Gyroscope : Oui
- Matériau sphère : Clear polycarbonate, transparente avec revêtement anti-rayure et anti-reflet
- Matériau : Aluminium

Environnement

- Résistance aux chocs : IK10
- Indice IP : IP66
- Indice de protection : NEMA type 4X
- Utilisation : Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : NDE-5703-AL
Design :
Format : Dôme
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC : 24 V
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique : 4,49 W
Consommation (max) : 7 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7,5 W
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2592 x 1944 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/ TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Distance de vision nocturne : 45 m
Taille maximale de la carte mémoire : 2 To
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Résistant aux impacts, Imperméable
Total des megapixels : 5 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Nombre de lentilles : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7»)
Code IK : IK10
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 55 °C
Microphone intégré : Oui
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Diamètre de la lentille : 1,05 cm
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Poids et dimensions :
Hauteur : 122 mm
Manuel d'utilisation : Oui
Diamètre : 14,8 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 98%
Pays d'origine : Thaïlande
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2688 x 1944 pixels
Type de capteur : CMOS
Sécurité :
Miroir : Oui
Poids : 1,13 kg
Autres caractéristiques :
Ne contient pas : PVC
Caméra :
Type obturateur de la caméra : Électronique
Nombre de zones de masquage de la vie privée : 8
Certification : CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, China RoHS, BIS