

PATCHBOX 1 Jarretière (cassette) OS2 LC-SC 1,8 m pour PATCHBOX PLUS+



DESCRIPTION

Patchbox® Plus+, la solution de jarretière fibre optique monomode rétractable

Patchbox® Plus+ permet un brassage ultra-rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel.

Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

Pour vous convaincre : <https://youtu.be/zThPsnApATQ>

- Cassette de 1 jarretière fibre optique rétractable monomode OS2 LC-SC
- Longueur de cordon : 1,80 m
- Amplitude de brassage : 30 U
- Jusqu'à 24 cassettes par panneau
- Autres longueurs disponibles : 0,80 m ou 2,50 m (Long Range)
- Chaque cassette est facilement amovible
- Option châssis Patchbox® Plus+ à équiper de cassettes : Réf. 258163
- Couleur de cordon : jaune
- Possibilité de panacher des cassettes de cordons cuivre avec des jarretières fibre optique dans un même panneau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PATCHBOX

Part number : C60SMAOS212X1Y

Caractéristiques :

Longueur de câble : 1,8 m

Connecteur 1 : LC

Connecteur 2 : SC

Genre de connecteur 1 : Mâle

Genre de connecteur 2 : Mâle

Type de câble : OFC

Type de fibre optique : OS2

Couleur du produit : Jaune

Full duplex : Oui

Diamètre principal : 9 µm

Diamètre du revêtement : 125 µm

Structure du mode de fibre : Monomode

Type d'interface Ethernet : 100 Gigabit Ethernet

Taux de transfert des données : 100 Gbit/s

Perte d'insertion : 0,1 dB

Matériau du manteau : LSZH (Low smoke zero halogen)

Pays d'origine : Hongrie

Certification : CE

Conditions environnementales :

Température d'opération : 10 - 45 °C

Informations sur l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

Largeur du colis : 50 mm

Profondeur du colis : 690 mm

Hauteur du colis : 50 mm

Poids du paquet : 400 g

Autres caractéristiques :

Matériel : Polyoxyméthylène (POM)