

# TP-Link Omada Switch industriel 10 ports Gigabit



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Marque : TP-LINK                                                      |
| Part number : IES210GPP                                               |
| Agrégation de lien : Oui                                              |
| Assistance contrôle des flux : Oui                                    |
| Auto MDI/MDI-X : Oui                                                  |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 240 W                        |
| Capacité de commutation : 20 Gbit/s                                   |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui |
| Contrôle Broadcast storm : Oui                                        |
| Couleur du produit : Gris                                             |
| Enregistrement-et-réémission : Oui                                    |
| Filtrage IGMP : Oui                                                   |
| Fonctions DHCP : DHCP client                                          |
| Format : DIN rail                                                     |
| Géré sur le Cloud : Oui                                               |
| Gestion basée sur le web : Oui                                        |
| Grille de montage : Oui                                               |
| Hauteur : 60 mm                                                       |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s     |
| Largeur : 155 mm                                                      |
| Mémoire cache de paquet : 4000 Mo                                     |
| Négociation automatique : Oui                                         |
| Nombre de VLANs : 4000                                                |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui                       |
| Profondeur : 120 mm                                                   |
| Protection en boucle : Oui                                            |
| Qualité de service (QoS) : Oui                                        |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité de ports Combo SFP : 2                                                     |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8                         |
| Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) : 2                             |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 6                               |
| Répertoire MAC : 8000 entrées                                                       |
| Source d'alimentation : CC                                                          |
| Soutien 10G : Non                                                                   |
| Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt                         |
| Support à la multidifusion : Oui                                                    |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui                                     |
| Support VLAN : Oui                                                                  |
| Taux de transfert : 14,88 Mpps                                                      |
| Trames géantes : 15000                                                              |
| Type de commutateur : Géré                                                          |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Voltage d'entrée DC : 12 - 57 V                                                     |
| Voyants : Oui                                                                       |