

Iiyama- Ecran bureautique 43" X4373UHSU-B2



DESCRIPTION

Écran 43» à résolution 4K offrant la puissance de quatre écrans réunis en un seul

Conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un espace d'affichage étendu, le ProLite X4373UHSU constitue une solution idéale pour le multitâche et les environnements de travail multi-appareils. Sa dalle de 43 pouces offre des couleurs riches, une résolution ultra-nette de 3840 × 2160 et de larges angles de vision de 178°, tandis que sa luminosité de 450 cd/m² garantit une excellente lisibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Pour plus de flexibilité, le moniteur prend en charge un mode double, vous permettant de travailler en 3840 × 2160 pour la création de contenus détaillés et les applications gourmandes en données, ou de passer en 1920 × 1080 à 120Hz pour une fluidité accrue lors de l'affichage de contenus dynamiques ou de flux en direct.

L'entrée USB-C avec alimentation Power Delivery de 95W, le switch KVM intégré et le hub USB à quatre ports facilitent la connexion, le contrôle et la recharge de plusieurs appareils à partir d'une seule installation. La technologie Flicker-Free et le réducteur de lumière bleue contribuent à limiter la fatigue oculaire lors des longues sessions, tandis que la télécommande fournie permet un accès instantané aux principaux réglages.

Idéal pour la création de contenu, les tableaux de bord financiers ou les environnements de contrôle, ce moniteur tout-en-un optimise la clarté, le confort et la productivité.

Adaptez votre affichage à votre rythme

Passez en toute fluidité d'un mode optimisé à l'autre selon la tâche du moment. Le Dual Mode booste votre productivité en vous offrant une résolution 4K ultra nette pour un travail de précision et d'analyse, ou un mode Full HD 120Hz réactif pour une fluidité parfaite sur les flux en direct et les contenus dynamiques. Un seul écran, deux façons intelligentes de rester performant, sans compromis.

Noirs profonds et détails riches avec dalle VA

La dalle VA offre un contraste exceptionnel et des noirs profonds, révélant chaque nuance entre les zones claires et sombres. Profitez d'images réalistes et éclatantes avec un minimum de fuites de lumière et une excellente profondeur des couleurs, notamment dans les scènes sombres. Que ce soit pour regarder des films, retoucher du contenu ou jouer, bénéficiez d'une qualité d'image constante, de larges angles de vision et d'une performance écoénergétique qui donne vie à chaque détail.

Contrôle facile de plusieurs appareils avec KVM

Basculer facilement entre plusieurs ordinateurs en utilisant un seul moniteur, clavier et souris, pour un multitâche fluide et efficace.

Système audio intégré compact et peu encombrant

Profitez dun son clair et agréable pour vos appels, vidéos et musiques, tout en libérant de la place sur votre bureau grâce aux haut-parleurs intégrés.

Double affichage, efficacité décuplée

Regardez deux sources en même temps. Utilisez lincrustation (Picture-in-Picture) pour superposer un second flux, ou le mode côte à côte (Picture-by-Picture) pour partager écran. Parfait pour le multitâche, comparer du contenu ou garder le contrôle.

Réduction de la fatigue oculair

Vous pouvez travailler, étudier ou vous divertir plus longtemps sans fatigue oculaire grâce à la technologie sans scintillement et à la réduction de la lumière bleue. Ces fonctionnalités réduisent la fatigue visuelle et améliorent le confort de vision, ce qui vous permet de rester concentré et productif tout au long de la journée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : X4373UHSU-B2
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 14 W
Écran :
Taille de l'écran : 108 cm (42.5»)
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : VA
Écran tactile : Non
Représentation / réalisation :
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 450 cd/m²
Temps de réponse : 3 ms
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Nombre de ports en aval : 4
Forme d'écran : Plat
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C : Oui
Capacité de puissance USB : Oui
Design :
Position de marché : Professionnel
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 95 W
Taux de contraste : 4000:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 2.0
Pas de pixel : 0,245 x 0,245 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 94,1 cm
Taille visualisable verticale : 52,9 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Appareil photo intégré : Non
Prise en charge HDR : Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 (HDR10)
Built-in Commutateur KVM : Oui
HDCP : Oui
Profondeur de couleurs : 10 bit
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Couverture sRGB (max) : 100%
Télécommande fournie : Oui
Couverture NTSC (normale) : 85%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 977,5 mm
Norme VESA : 200 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 251 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 621,5 mm
Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 14,7 kg
Longueur du câble HDMI : 1,8 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1071 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 240 mm
Réglage de la hauteur : Non
Hauteur du colis : 760 mm
Poids du paquet : 19,3 kg
Type d'emballage : Boîte
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 40,9 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 10 - 2°
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 79,1 kWh
Consommation électrique typique : 41 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Longueur du câble USB : 1,8 m
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage deffiacité éner