

HANWHA- Caméra IP bullet IR 4 Mps XNO-C7083R



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra IP bullet IR 4 Mps XNO-C7083R
Wisent X - Modèle X Core

Caractéristiques produit :

Vidéo

- > Capteur : CMOS 1/2.8"
- > Résolution : 2592 x 1520
- > Compression vidéo : H.264/H.265, MJPEG
- > Fréquence d'images : 30 ips
- > Sensibilité : 0.038 Lx (couleur) et 0.0038 Lx (noir et blanc)

Objectif

- > Type d'objectif : varifocale motorisé 2.8 - 10 mm
- > Distance min. des objets : 0.5 m

Opérationnel

- > Jour/ nuit : auto ICR
- > Plage dynamique étendue : extremeWDR - 120 dB
- > Réduction de bruit numérique : WiseNR II, SSNR V
- > Détection de mouvement
- > Analyse vidéo : IVA, détection d'objet, personne, visage et véhicule par IA
- > Portée infrarouge : WiseIR 50 m
- > ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI

Environnement

- > Température de fonctionnement : -40 à +50°C
- > PoE
- > Protections : IP66/67, NEMA4X et IK10

Mécanique

- > Couleur : blanc/ aluminium
- > Dimensions : 93.4 x 276.6 mm
- > Poids : 1640 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNO-C7083R
Design :
Format : Cosse
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique : 10,8 W
Consommation (max) : 13,2 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W
Sortie CC en volts : 12
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2592 x 1520 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Distance de vision nocturne : 40 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Type de LED : IR
Total des megapixels : 4 MP
Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67
Nombre de lentilles : 1
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :

Température d'opération : -50 - 55 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 93,4 mm
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Mémoire interne : 2000 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Hauteur : 93,4 mm
Diamètre : 9,34 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 109.7°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 60.8°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 131.3°
Scan progressif : Oui
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 2.8 - 10 mm
Stabilisateur d'image : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS
Anti-scintillement : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Poids : 2,2 kg