

TP-Link LiteWave LS1005 Switch de bureau 5 ports 10/100 Mbps



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : LS1005

Caractéristiques de gestion :

Type de commutateur : Non-géré

Connectivité :

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 5

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Fast Ethernet (10/100)

Réseau :

Standards réseau : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soutien 10G : Non

Assistance contrôle des flux : Oui

Auto MDI/MDI-X : Oui

Négociation automatique : Oui

Transmission des données :

Capacité de commutation : 1 Gbit/s

Taux de transfert : 0,7 Mpps

Répertoire MAC : 2000 entrées

Enregistrement-et-réémission : Oui

Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui

Trames géantes : 2000

Design :

Grille de montage : Non

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Code (IP) Internationale Protection : IP20, IP40

Montage mural : Non

Certification : CE, RoHS

Représentation / réalisation :

Sans ventilateur : Oui

Puissance :

Bloc d'alimentation inclus : Oui

Voltage d'entrée DC : 5 V

Courant d'entrée : 0.6 A

Consommation (max) : 1,65 W

PoE (alimentation via le port Ethernet) :

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Dissipation thermique : 5,627 BTU/h

Poids et dimensions :

Largeur : 83,6 mm

Profondeur : 45,7 mm

Hauteur : 22,8 mm

Informations sur l'emballage :

Guide de démarrage rapide : Oui

Type d'emballage : Boîte

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176990