

IFT-802TS15 - Conv. média indus. IP30 FE vers fibre optique monomode 15 km



DESCRIPTION

Convertisseurs de média industriels IP30 Fast Ethernet 10/100Base-TX vers 100Base-FX monomode 1310 nm 15 km, (-40°C à +75°C), montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IFT-802TS15
Caractéristiques :
Interne : Non
Réseau :
Débit de transfert des données maximum : 100 Mbit/s
Représentation / réalisation :
Distance de transfert maximale : 15000 m
Puissance :
Tension d'entrée : 12 - 48 V
Convertisseur d'interface d'entrée : 10Base-T, 100Base-TX
Interface de sortie du convertisseur : 100Base-FX
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Longueur d'onde : 1310 nm
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX
Technologie de câblage Ethernet sur fibre : 100BASE-FX
Taux de transfert de données : 100 Mbit/s
Structure du mode de fibre : Monomode
Consommation électrique typique : 3 W
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Ports Fibre Channel : 1
Connecteur de fibre optique : SC

Poids et dimensions :	
Largeur :	135 mm
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 75 °C
Profondeur :	85 mm
Température hors fonctionnement :	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 95%
Hauteur :	32 mm
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 95%
Code (IP) Internationale Protection :	IP30
Couleur du produit :	Bleu
Matériau du boîtier/corps :	Métal
Montage des rails DIN :	Oui
Voyants :	Oui
Poids :	430 g
Données logistiques :	
Code du système harmonisé :	85176990
Certificat :	
Certification :	FCC Class A, CE Class A