

ATEN KA7183 MODULE KVM CAT5 USB-C Virtual Média



DESCRIPTION

ATEN KA7183 - Adaptateur KVM de média virtuel USB-C

L'adaptateur KVM KA7183 permet à n'importe quel commutateur KVM Cat 5* de se connecter et de gérer un ordinateur cible compatible USB-C.

Il permet de se connecter via une simple prise USB-C à un ordinateur cible tout en remplissant les fonctions de clavier, vidéo, souris, médias virtuels ou lecteurs de cartes à puce/CAC.

Les fonctionnalités avancées fournies par le KA7183 incluent les technologies avancées de compensation de signal et de différence de temps de propagation pour une qualité vidéo nettement supérieure, ainsi qu'un design intuitif, compact et léger.

Plus produit :

- Permet de connecter n'importe quel commutateur KVM Cat 5 à un ordinateur cible via une simple prise USB-C
- Qualité vidéo supérieure + prend en charge la résolution Full HD jusqu'à 1920 x 1200
- Compensation automatique du signal (ASC) + aucun réglage de commutateur DIP nécessaire quelle que soit la distance
- Émulation clavier et souris + assure le bon fonctionnement du serveur lorsqu'il est déconnecté du port KVM du commutateur ou déplacé vers un autre port KVM

Sépcifications :

Connecteurs vers switch KVM : 1 x RJ45 femelle

Connecteurs vers Ordinateur : 1 x USB type C mâle (25cm)

Dimensions : 9,10 x 5,60 x 2,12 cm - 0,07kg

Note : Les supports virtuels et les lecteurs de CAC ne sont pas pris en charge avec les modèles KN1108AV, KN1116AV, KN1132V, KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KL1108xx, KL1116xx, KH2508A, KH2516A, KN21xxx, KN41xxx, KN81xxx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KA7183-AX

Représentation / réalisation :

Couleur du produit : Noir

Port clavier : USB

Port souris : USB

Connecteur 1 : USB C

Connecteur 2 : RJ-45

Genre de connecteur 1 : Mâle

Genre de connecteur 2 : Femelle

Matériel : Plastique

Pays d'origine : Taïwan

Produits compatibles : KN2116VA,KN2132VA,KN4116VA,KN4132VA,KN4164V,KN8132V,KN8164V,KN2124VA,KN2140VA,KN4124VA,KN4140VA,KN1132V,KN1108VA,KN1116VA

Informations sur l'emballage :

Poids : 70 g

Largeur du colis : 42 mm

Profondeur du colis : 124 mm

Hauteur du colis : 129 mm

Poids du paquet : 120 g

Volume de l'emballage : 566,34 cm³

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 84733080

Largeur du casier principal (externe) : 270 mm

Longueur du casier principal (externe) : 470 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 292 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 5,74 kg

Volume du casier principal (externe) : 37095,07 cm³