

HUAWEI EKIT S310-48P4S SWITCH NIV3 48 GIGAPOE+ & 4 SFP 1G



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HUAWEI
Part number :	98012384
Design :	
Grille de montage :	Oui
Réseau :	
Soutien 10G :	Oui
Puissance :	
Source d'alimentation :	Secteur
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Bloc d'alimentation inclus :	Oui
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50/60 Hz
Banc de commutateurs :	L2+
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	48
Caractéristiques de multidiffusion :	
Support à la multidiffusion :	Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Format :	1U
Nombre de modules SFP installés :	4
Transmission des données :	
Capacité de commutation :	104 Gbit/s
Couleur du produit :	Gris
Matériau du boîtier/corps :	Métal

Consommation (max) : 462,8 W
Taux de transfert : 77 Mpps
Répertoire MAC : 16000 entrées
Voyants : Oui
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping
Port de console : RJ-45
Conditions environnementales :
Température d'opération : -5 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 442 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Route statique : Oui
Profondeur : 220 mm
Altitude de fonctionnement : 0 - 5000 m
Hauteur : 43,6 mm
Altitude de non fonctionnement : 0 - 5000 m
Géré sur le Cloud : Oui
Configuration des paramètres de localisation (CLI) : Oui
Agrégation de lien : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Protection en boucle : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP20
Représentation / réalisation :
Niveau sonore : 63 dB
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 380 W
Support VLAN : Oui
Nombre de VLANs : 4094
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 4,29 kg