ATEN CS1182D4C Switch KVM sécurisé Militaire DVI / USB 2 Ports (PSDPP4)

DESCRIPTION

Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1182D4C dATEN a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des installations sécurisées de défense et de renseignement. Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1182D4C dATEN est conforme à la norme PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 4.0) certifiée par le NIAP (National Information Assurance Partnership).

Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1182D4C dATEN fournit une isolation entre les sources informatiques et les périphériques tout en partageant un seul clavier, une seule souris, un seul moniteur, un seul ensemble de haut-parleurs et un seul lecteur de carte daccès commun (CAC) entre les ordinateurs connectés présentant différentes classifications de sécurité. La conformité à la norme PSD PP v4.0 garantit que les capacités de partage de périphériques offrent une sécurité maximale des données utilisateur lors de la commutation du ciblage de port, empêchant les flux de données non autorisés ou les fuites entre les sources connectées. Les protections clés incluent lisolation et le flux de données unidirectionnel, la connectivité et le filtrage des périphériques restreints, la protection des données utilisateur, la filtration et la gestion des appareils configurables, la filtration audio stricte et une conception inviolable toujours active, gardant les actifs sensibles isolés et offrant une sécurité avancée ainsi quun design convivial pour un déploiement instantanément sécurisé.

Pour améliorer la sécurité, le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1182D4C dATEN offre uniquement des méthodes de commutation manuelles, y compris les boutons du panneau avant et le Sélecteur de port à distance (RPS) 1. Grâce à sa sécurité multicouche, le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1182D4C dATEN assure une sécurité de haut niveau des postes de travail ainsi que la sauvegarde des données pour des applications telles que celles des agences gouvernementales et militaires, des prestataires de soins de santé, des institutions bancaires et financières et dautres organisations qui traitent souvent des données sensibles ou des données confidentielles sur des réseaux distincts.

Note :
1. Le sélecteur de port à distance nest pas fourni dans lemballage et doit être acheté séparément.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CS1182D4C-AT-G
Connectivité :
Nombre d'ordinateurs contrôlés : 2

	Port clavier : USB
	Port souris : USB
	Port vidéo : DVI-I
	Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 2
	Quantité de ports B de type USB 2:0 : 4
	Ports de console : Casque de 3,5 mm, DVI-I, USB A
	Quantité de ports USB de la console : 2
	Quantité des ports DVI-I de la console : 1
	Connexions audio : Oui
	Sortie de casque : 3
	Quantité de ports RJ-11 : 1
Représentation / réalisation :	
	Type HD : 4K Ultra HD
	Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
	Largeur de bande vidéo : 30 Hz
Design :	
	Grille de montage : Oui
	Couleur du produit : Noir
	Matériau du boîtier/corps : Métal
	Voyants : Oui
	Bouton poussez : Oui
	Certification : 4K,NIAP,common_criteria,CC
Écran :	
	Écran integré : Non
Puissance :	
	Source d'alimentation : Secteur
	Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
	Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
	Courant d'entrée : 1 A
Conditions environnementales :	
	Température d'opération : 0 - 50 °C
	Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
	Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids et dimensions :	
	Poids : 2,04 kg
Informations sur l'emballage :	
	Poids du paquet : 2,62 kg
Contenu de l'emballage :	
	Contenu de l'emballage : 1 commutateur KVM sécurisé CS1182D4C DVI 2 ports USB avec CAC 1 cordon dalimentation 1 manuel dinstructions
Autres caractéristiques :	
	Ports E/S : USB CAC Port
	Compatibilité : 2L-7D03UDX5,2L-7D02UDX3,2X-046G,2XRT-0019G