

DAHUA- Caméra dôme 4 Mps DH-IPC-HDBW2441R-ZS



DESCRIPTION

DAHUA- Caméra dôme 4 Mps DH-IPC-HDBW2441R-ZS

- Type de caméra : dôme
 - Type de capteur : CMOS 1/2.9"
 - Résolution max : 2688 x 1520
 - Type de focale : Varifocale motorisée
 - Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
 - IR intégré : Oui
 - Portée des LED : 40 mètres
 - Audio : Micro intégré
 - IA : WizSense, Protection périmétrique
 - Alimentation de la caméra : 12V/ POE
 - Protection (s) : IK10/IP67
 - Utilisation : Intérieur/extérieur
-
- Poids (Kg) : 0.49

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : DH-IPC-HDBW2441R-ZS

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 2,3 W

Sortie CC en volts : 12

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2688 x 1520 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;P2P
Caméra :
Illumination minimum : 0,0006 lux
Distance de vision nocturne : 40 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Métal
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 2
Total des megapixels : 4 MP
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1 canaux
Canaux de sortie audio : 1 canaux
Formats de compression visuels : H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Sécurité :
Canaux d'entrée d'alarme : 1
Canaux de sortie d'alarme : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 56 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 60 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Codecs vocaux : G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Capacité de la ROM : 128 Mo

Poids et dimensions :

Hauteur : 93,4 mm
Diamètre : 12,2 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 10429
Angle de vue de l'objectif, vertical : 5416
Longueur focale : 2.7 - 13.5 mm
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 12534
Angle d'inclinaison : 0 - 75°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 355°
Nombre maximum d'ouverture : 1,5
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Balance des blancs : Auto, Modes personnalisés, Manuel, Naturel, Extérieure, Street lamp
Type de capteur : CMOS
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Débit binaire : 12 kbps6144 kbps
Capacité de la RAM : 128 Mo
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filigrane numérique : Oui
Miroir : Oui
Poids : 490 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/3 1/100000
Nombre de zones de masquage de la vie privée : 4

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 660 g
Certification : CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart