

WGS-4215-8T2S - Switch indus. IP30 manag. L2, 8 Gigabit & 2 SFP, montage sur mur



DESCRIPTION

Switch industriel IP30 manageable L2 Gigabit Ethernet 8 ports 10/100/1000Base-TX + 2 ports SFP 100/1000Base-X, (-40°C à +75°C), montage sur mur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : WGS-4215-8T2S
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Puissance :
Voltage d'entrée DC : 12 - 48 V
Courant d'entrée : 1 A
Banc de commutateurs : L2
Fibre optique :
Technologie de câblage Ethernet sur fibre : 100BASE-X, 1000BASE-X
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 20 Gbit/s

Couleur du produit : Noir
Consommation électrique typique : 7,9 W
Débit : 14,8 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Métal
Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Activité, Liaison, Énergie
Nombre de groupes multicast filtrés : 256
Quantité d'emplacements de modules SFP : 2
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP snooping, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Contenu de l'emballage :
Guide de démarrage rapide : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 178 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Nombre de coffres : 8
Profondeur : 25 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 134 mm
Trames géantes : 9216
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Full duplex : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Classification du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Technologies de visualisation réseau : Transport Q-in-Q
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3
Algorithmes de planification de file d'attente : ES, Weighted Round Robin (WRR)
Authentification : Authentification sur port
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Filtrage/protection BPDU : Oui
Liaison de port IP-MAC : Oui
Prévention contre les attaques ARP : Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) : Oui
Sécurité de port statique : Oui
Support SSH/SSL : Oui
Type d'authentification : HWTACACS+, RADIUS
Protocoles :
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) : Oui

Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Représentation / réalisation :
Micrologiciel évolutif : Oui
Telnet : Oui
Poids : 663 g
Informations sur l'emballage :
Boitier de raccordement inclus : Oui
Capuchon anti-poussière inclus : Oui
Kit de montage mural : Oui
Rail DIN inclus : Oui
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 4,1 Mo
Fonctions LAN virtuelles : Stacked VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN, Pro