

Aten CL6700MW console LCD HDMI-DVI-VGA/USB Full HD 1080P



DESCRIPTION

La console LCD HDMI-DVI-VGA Full HD ATEN CL6700MW est une console KVM rackable monorail avec un écran large haute définition 17,3" avec un clavier intégré Français et pavé tactile dans un boîtier coulissant 1U montable en baie 19".

La console ATEN CL6700MW offre un accès frontal aux commutateurs KVM compatibles utilisant l'espace avec un module qui se ferme à plat et se glisse dans le rack.

Plusieurs ports vidéo permettent à la console de se connecter l'un de trois types de sources vidéo :
VGA, DVI ou HDMI - pour la connexion de la console et du processeur.

La console ATEN CL6700MW dispose d'un port pour une souris USB externe sur le panneau avant de l'appareil, tandis que les ports pour la console KVM (clavier, souris et écran DVI, HDMI ou VGA) sont prévus sur le panneau arrière.

Les salles de serveurs dans lesquelles sont déjà installés des commutateurs KVM DVI ou HDMI compatibles auront l'avantage d'avoir une console d'administration coulissante intégrée peu encombrante. La console CL6700MW comprend deux ports mini-stéréo pour la connexion de haut-parleurs

Spécifications :

- Moniteur LCD Full HD 17,3" haute résolution 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)
- Clavier standard à 105 touches, Multiplateforme - Windows, Linux, Mac
- Pavé tactile (TouchPad) 2 bouton avec émulation molette de souris
- 1 port USB accessible à l'avant de la console pour le raccordement d'une souris
- Ports d'entrée KVM :
Entrée Vidéo au choix : 1 HDMI Fem. / 1 DVI-D Fem. / 1 VGA HD15F (1 seule entrée utilisable à la fois)
Entrée Clavier/Souris : 1 USB type B
Entrée audio : Jack 3,5mm Stéréo
Entrée alimentation secteur C14 100-240V
- Ports de sortie pour déport de console via un prolongateur (optionnel)
Sortie : HDMI, DVI-D, VGA, 2 USB type A, 1 jack 3.5 stéréo
- Dimensions : Prof. 589.20mm - Larg. 48mm - Haut. 44mm (1U) - 11,4kg

Livré avec Cordon secteur, Cordon KVM DVI-D/USB/Audio 1.8m, Kit de montage en rack

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL6700MW-ATA-FG

Représentation / réalisation :

Type HD : Full HD

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Largeur de bande vidéo : 60 Hz

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 1

Design :

Capacité du rack : 1U

Grille de montage : Oui

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Couleur du produit : Noir

Écran :

Écran intégré : Oui

Matériau du boîtier/corps : Métal

Port clavier : USB

Écran : LCD

Tension d'entrée AC : 100-240 V

Port souris : USB

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Port vidéo : DVI-D/HDMI/VGA

Quantité de ports HDMI : 2

Courant d'entrée : 1 A

Quantité de ports DVI-D : 2

DDC/DDC2 pris en charge : Oui

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 2

Prise en charge DDC2B : Oui

Quantité de ports B de type USB 2.0 : 1

Ports de console : Casque de 3,5 mm, DVI-D, HDMI, USB A, VGA (D-Sub)

Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-B

Voyants : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 589,2 mm

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Profondeur : 480 mm

Hauteur : 44 mm

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taille de l'écran : 43,9 cm (17.3»)

Consommation électrique typique : 19,4 W

Poids : 11,6 kg

Contenu de l'emballage :

Manuel d'utilisation : Oui

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 11,6 kg

Autres caractéristiques :

Compatibilité : KE6920R, KE6920T, KE6922R, KE6922T, CE611, CE620, KE6900AR, KE6900AT, KE6940AR, KE6940AT, KE6910, KE6910R, KE6910T, KE6912,

KE6912R, KE6912T, KE6900ST, KE6900, KE6900R, KE6900T, KE6940, KE6940R, KE6940T, 2L-5001U, 2L-5002U, 2L-5003U, 2L-7D02DH, 2L-7D02U, 2L-7D02UH, 2L-7D03U, 2L-7D05U, 2L-5001U, 2L-5002U, 2L-5003U, 2L-7D02DH, 2L-7D02U, 2L-7D02UH, 2L-7D03U, 2L-7D05U, CN9600, CS1308, CS1316, CS1768

Informations sur l’emballage :

Largeur du colis : 668 mm
Profondeur du colis : 718 mm
Hauteur du colis : 135 mm
Poids du paquet : 14,7 kg
Largeur du casier principal (externe) : 668 mm
Longueur du casier principal (externe) : 718 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 14,7 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)