

## Downlight LED extra plat 16 W 4000K



### DESCRIPTION

Downlight extra-plat 16 W blanc neutre

Le downlight LED LITED est un downlight extra plat. Avec ces 19 mm d'épaisseur, il a été spécialement conçu pour prendre place dans les faux plafonds modernes, toujours de plus en plus étroits.

Idéal pour les zones de passage tels que les couloirs ou les halls d'entrée, il ne procure pas d'effet d'éblouissement, grâce à un angle d'éclairage de 120°.

Grâce à un driver équipé de connecteurs rapides, et de larges pattes de fixations, son installation est aisée.

Les bords blancs lui permettent de s'intégrer parfaitement et discrètement dans les faux plafonds. Contrairement à la technologie fluo-compacte, la LED ne souffre pas des cycles répétés d'allumage et extinction. De plus, elle peut indifféremment être installée dans un environnement humide ou sec, froid ou chaud.

La technologie LED est aussi parfaitement adaptée aux zones médicalisées car elle ne scintille pas et n'entraîne pas de crise d'épilepsie chez les personnes sujettes, et son éclairage ne comporte pas d'ultra-violets.

Pour une parfaite qualité d'éclairage, penser à nettoyer tous les ans vos éclairages avec un chiffon humide.

Plus produit :

Solidité

Consommation

Confort d'éclairage

Durée de vie

Design

IP44/IK07

Caractéristiques principales :

Type: DOWNLIGHT EXTRA PLAT 16 W

Alimentation: 100-260 V

Puissance : 16 W  
Couleur : 4000°K (blanc neutre)  
Flux lumineux : 1440 lumens  
Dimmable : non  
Angle d'éclairage : 120°  
Durée de vie : 40 000 H  
Étanchéité: IP44 / IK07  
Dimensions: diamètre 238 mm x 19 mm  
Diamètre de perçage : 218 mm  
Garantie du fabricant : 2 ans

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LITED

Part number : FLAT-16

### Caractéristiques principales :

Type de luminaire : Downlight

Culot : -

Classe énergétique : A+

Température de couleur : Blanc naturel (3500 < 5500°K)

### Caractéristiques secondaires :

Température de couleur (K) : 4000

Puissance consommée (tranche) : De 11 à 25 watts

Puissance consommée (W) : 16

Flux lumineux (lumens) : 1440

Flux lumineux (tranches) : De 500 à 1500 lm

Angle du faisceau (°) : 120

Compatible variateur (dimnable) : Non

Tension (V) : 230

Alimentation fournie : Oui

Durée de vie (H) : 40000

Diamètre d'encastrement (mm) : 218

Diamètre (mm) : 238

Hauteur (mm) : 19