

LEGRAND Onduleur Keor Multiplug 600 VA



DESCRIPTION

L'onduleur Keor Multiplug est un système d'alimentation sans interruption (ASI) doté de technologie line interactive. Il débite une puissance nominale de 600VA et 800VA, est contrôlé par CPU et est équipé, intérieurement, de batterie d'accumulateurs au plomb étanches à régulation par soupape.

La présence d'un transformateur électronique (AVR), à l'intérieur de l'onduleur, assure une protection efficace aux charges reliées, contre les perturbations du réseau électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 310083

Caractéristiques :

Topologie UPS : Interactivité de ligne

Capacité de la puissance de sortie : 0,6 kVA

Puissance de sortie : 360 W

Forme d'onde : Sinus

Tension de voltage à l'entrée (min) : 170 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 280 V

Fréquence d'entrée : 45/65 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 207 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 253 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Régulation de la fréquence de sortie : 1 Hz

Régulation de la tension de sortie : 10%

Régulateur de tension automatique (AVR) : Oui

Nombre de phases d'entrée : 1

Nombre de phases de sortie : 1

Efficacité : 96%

Facteur de puissance de sortie : 0,6

Niveau sonore : 40 dB

Protection contre les surtensions : Oui

Dispositifs de protection électrique : Surcharge, Surcharge, Surcharge, Court-circuit
Alarmes sonores : Oui
Sortie sans potentiel : Non
Auto-stop : Non
Type de source d'alimentation : Secteur
Connectivité :
Types de sortie AC : Type E
Prise mâle : Type F
Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Type de port USB : USB Type-A
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 7 Ah
Tension des piles : 12 V
Temps de secours type au chargement complet : 15 min
Temps de rechargement de la batterie : 6 h
Design :
Format : Compact
Couleur du produit : Noir, Blanc
Voyants : Oui
Certification : EN 62040-1, EN 62040-2
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Détails techniques :
Hauteur nette de palette : 105 cm
Largeur nette de palette : 120 cm
Poids net de la palette : 318,6 kg
Profondeur nette de palette : 100 cm
Poids et dimensions :
Largeur : 190 mm
Profondeur : 296 mm
Hauteur : 89,5 mm
Poids : 5 kg
Largeur du colis : 190 mm
Profondeur du colis : 5,03 mm
Hauteur du colis : 89,5 mm
Poids du paquet : 5,61 kg
Données logistiques :
Produits par palette : 54 pièce(s)
Largeur du casier principal (externe) : 158 mm
Longueur du casier principal (externe) : 390 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 290 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 5,9 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)