

HANWHA- Caméra dôme IR 4 Mps QND-7032R



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QND-7032R	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 6,1 W	
Consommation (max) : 7,9 W	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Installation prise en charge : Intérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	

Vision nocturne : Oui
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Illumination minimum : 0,15 lux
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Total des megapixels : 4 MP
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Mémoire interne : 512 Mo
Poids et dimensions :
Hauteur : 86 mm
Diamètre : 11 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 350°
Type de contrôle de gain : Auto
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Caméra panoramique :
Distance de détection (large) (caméra panoramique) : 63 m
Distance de reconnaissance (large) (caméra panoramique) : 12,6 m
Distance d'identification (large) (caméra panoramique) : 6,3 m
Distance d'observation (large) (caméra panoramique) : 25,2 m
Nombre d'ouvertures maximales (caméra panoramique) : 2
Plage de distances focales (caméra panoramique) : 6 mm
Type de capteur : CMOS
Masquage des données personnelles : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, HTTPS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Poids : 255 g
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5~1/12,000 s