

Iiyama- Afficheur professionnel 32" LH3241S-B2



DESCRIPTION

Iiyama- Afficheur professionnel 32" LH3241S-B2

Les points forts :

- Excellente visibilité sous tous les angles
- Lecteur multimédia intégré

- Modèle : LH3241S-B2
- Taille : 32"
- Résolution : 1920 x 1080
- Luminosité : 350 cd/m²
- Type de dalle : IPS
- Format : 16 :9
- Contraste : 1200 :1
- Utilisation : 24/7
- Temps de réponse : 8ms
- Orientation : paysage/portrait

Ports et connecteurs

- VGA x1/ HDMI x3/ Ports USB x1

- VESA : 200 x 200 mm
- Poids (Kg) : 5.1

Code EAN : 4948570123506

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : LH3241S-B2

Écran :

Type de panneau : IPS

Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Commercial
Port DVI :	Non
Ports d'entrée VGA (D-Sub) :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	1
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	En forme de kiosk
Taille de l'écran :	80 cm (31.5»)
Ethernet/LAN :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LED
Wifi :	Non
Résolution de l'écran :	1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran :	350 cd/m²
Type HD :	Full HD
Couleur du produit :	Noir
Connecteur audio (L,R) intégré :	1
Écran tactile :	Non
Format d'image :	16:9
Temps de réponse :	8 ms
Sortie haut-parleur :	1
Taux de contraste :	1200:1
Angle de vision horizontal :	178°
Angle de vision vertical :	178°
Nombre de couleurs affichées :	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel :	0,364 x 0,364 mm
Zone d'affichage active (l x h) :	698,4 x 392,9 mm
Diagonale d'écran (cm) :	80 cm
Audio :	
Haut-parleurs intégrés :	Oui
Montage VESA :	Oui
Norme VESA :	200 x 200 mm
RS-232C :	Oui
Puissance :	
Consommation électrique typique :	39 W
Système informatique :	
Système informatique :	Non
Intégré dans le processeur :	Non
Consommation d'énergie (mode veille) :	0,5 W
Consommation électrique (arrêt) :	0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) :	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures :	39 kWh
Poids et dimensions :	
Largeur d'affichage :	725,5 mm
Commande (IR) entrée :	1
Afficher profondeur :	54 mm
Afficher hauteur :	422 mm
Afficher le poids :	5,1 kg

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage multilingue à l'écran : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Russe
Nombre de langues OSD : 8
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,5 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : -20 - 60%
Largeur du cadre (côté) : 1,48 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,48 cm
Couleur du cadre : black, glossy
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 80 kHz
Taux de diffusion : 1%
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Câbles inclus : HDMI, Énergie, RS-232
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Plage defficacité énergétique : A à G
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 824 mm
Profondeur du colis : 119 mm
Hauteur du colis : 554 mm