

# AT-FS710 8 ports - Switches Plug & Play Fast Ethernet 10/100Base-TX



## DESCRIPTION

Switches Plug & Play Fast Ethernet 8 ports 10/100Base-TX, alimentation interne ou externe, format desktop, installation sur bureau, sur mur avec le kit BRKT-J23 ou en rack 19" avec le kit RKMT-J08

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Marque : ALLIED TELESIS                                   |                             |
| Part number : AT-FS710/8-50                               |                             |
| <b>Design :</b>                                           |                             |
| Grille de montage :                                       | Oui                         |
| <b>Réseau :</b>                                           |                             |
| Standards réseau :                                        | IEEE 802.1x                 |
| Soutien 10G :                                             | Non                         |
| <b>Caractéristiques de gestion :</b>                      |                             |
| Type de commutateur :                                     | Non-géré                    |
| Empilable :                                               | Oui                         |
| <b>Connectivité :</b>                                     |                             |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : | 8                           |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :      | Fast Ethernet (10/100)      |
| Couleur du produit :                                      | Gris                        |
| <b>Transmission des données :</b>                         |                             |
| Débit :                                                   | 1,2 Mpps                    |
| Répertoire MAC :                                          | 2000 entrées                |
| Voyants :                                                 | Oui                         |
| <b>Sécurité :</b>                                         |                             |
| Fonctions DHCP :                                          | DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
| <b>Conditions environnementales :</b>                     |                             |
| Température d'opération :                                 | 0 - 50 °C                   |
| <b>Poids et dimensions :</b>                              |                             |
| Largeur :                                                 | 196 mm                      |
| Profondeur :                                              | 124 mm                      |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) :               | Oui                         |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Hauteur : 44 mm                        |
| Assistance contrôle des flux : Oui     |
| Auto MDI/MDI-X : Oui                   |
| Contrôle Broadcast storm : Oui         |
| Support VLAN : Oui                     |
| Nombre de VLANs : 4094                 |
| <b>Données logistiques :</b>           |
| Code du système harmonisé : 85176990   |
| Connecteur d'alimentation : DC-in jack |