

GSD-503 - Switch Plug & Play Gigabit Ethernet 5 ports, format desktop



DESCRIPTION

Switch Plug & Play Gigabit Ethernet 5 ports 10/100/1000Base-TX, boîtier métal, alimentation externe, format desktop

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : GSD-503
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Puissance :
Alimentation redondante (RPS) : Non
Nombre d'alimentations d'énergie : 1
Voltage d'entrée DC : 5 V
Courant d'entrée : 1 A
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 5
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 5
Transmission des données :
Capacité de commutation : 10 Gbit/s
Couleur du produit : Bleu
Débit : 7,44 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Métal
Consommation (max) : 3,3 W
Répertoire MAC : 2000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui

Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 155 mm
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 86 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 26 mm
Trames géantes : 9000
Full duplex : Oui
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
Négociation automatique : Oui
Protocoles :
Protocoles réseau pris en charge : CSMA / CD
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Montage mural : Oui
Poids : 317 g
Informations sur l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Dissipation thermique : 11 BTU/h
Certificat :
Certification : FCC, CE
Connecteur d'alimentation : DC-in jack