

# DAHUA- Commutateur 28 ports DH-CS4228-24GT-375



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                   |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque :                                                          | DAHUA TECHNOLOGY                                                                                          |
| Part number :                                                     | DH-CS4228-24GT-375                                                                                        |
| <b>Design :</b>                                                   |                                                                                                           |
| Grille de montage :                                               | Oui                                                                                                       |
| <b>Réseau :</b>                                                   |                                                                                                           |
| Standards réseau :                                                | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G :                                                     | Non                                                                                                       |
| <b>Puissance :</b>                                                |                                                                                                           |
| Source d'alimentation :                                           | AC/DC/PoE                                                                                                 |
| <b>Caractéristiques de gestion :</b>                              |                                                                                                           |
| Type de commutateur :                                             | Géré                                                                                                      |
| Bloc d'alimentation inclus :                                      | Oui                                                                                                       |
| Tension d'entrée AC :                                             | 100 - 240 V                                                                                               |
| Fréquence d'entrée AC :                                           | 47/63 Hz                                                                                                  |
| Courant d'entrée :                                                | 7 A                                                                                                       |
| Banc de commutateurs :                                            | L2                                                                                                        |
| <b>Connectivité :</b>                                             |                                                                                                           |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :         | 26                                                                                                        |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :              | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                            |
| <b>PoE (alimentation via le port Ethernet) :</b>                  |                                                                                                           |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : | Oui                                                                                                       |
| <b>Transmission des données :</b>                                 |                                                                                                           |
| Capacité de commutation :                                         | 56 Gbit/s                                                                                                 |
| Couleur du produit :                                              | Noir                                                                                                      |
| Consommation électrique typique :                                 | 400 W                                                                                                     |
| Matériau du boîtier/corps :                                       | Métal                                                                                                     |
| Taux de transfert :                                               | 41,66 Mpps                                                                                                |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Répertoire MAC : 8000 entrées                       |
| Bouton de réinitialisation : Oui                    |
| Quantité d'emplacements de modules SFP : 2          |
| <b>Sécurité :</b>                                   |
| Fonctions DHCP : DHCP client                        |
| Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 24      |
| <b>Conditions environnementales :</b>               |
| Température d'opération : -10 - 55 °C               |
| <b>Poids et dimensions :</b>                        |
| Largeur : 440 mm                                    |
| Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C       |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%       |
| Profondeur : 220 mm                                 |
| Hauteur : 44 mm                                     |
| Géré sur le Cloud : Oui                             |
| Gestion basée sur le web : Oui                      |
| Assistance contrôle des flux : Oui                  |
| Protocles Spanning Tree (STP) : Oui                 |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 375 W      |
| Poids : 2,66 kg                                     |
| Support VLAN : Oui                                  |
| Fonctions LAN virtuelles : Port-based VLAN          |
| Nombre de VLANs : 32                                |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>               |
| Largeur du colis : 540 mm                           |
| Profondeur du colis : 342 mm                        |
| Hauteur du colis : 90 mm                            |
| Poids du paquet : 3,26 kg                           |