

DAHUA- Enregistreur DHI-NVR608H-32-XI



DESCRIPTION

DAHUA- Enregistreur 32 ports DHI-NVR608H-32-XI

- Modèle : DHI-NVR608H-32-XI
 - Résolution max : 32 Mps
 - Nombre de ports : 32
 - Nombre de ports POE : 0
 - Débit entrant : 800 Mbps
 - IA de l'enregistreur : Oui/SMD plus/ détection de visages et reconnaissance faciale
 - IA supportée par l'enregistreur : Protection périmétrique/Détection de visages/Reconnaissance faciale/ Lecture de plaques et comptage de personnes
 - Sortie vidéo de l'enregistreur : HDMI/VGA
 - Nombre de disque dur : 8 ports SATA
-
- Dimensions du produit (mm) : 570 x 456.6 x 95
 - Poids (Kg) : 6.4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : DHI-NVR608H-32-XI

Représentation / réalisation :

Canaux d'entrée vidéo : 32 canaux

Canaux d'entrée d'alarme : 16

Canaux de sortie d'alarme : 8

Nombre de canaux lus simultanément : 16 canaux

Résolutions prises en charge : 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1

Formats audio pris en charge : G.711, G.726, PCM

Format vidéo pris en charge : H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, MPEG4

Fonction de sauvegarde : Oui

Caractéristiques Wireless LAN :

Wifi : Oui

Support de stockage :

Capacité de stockage maximum : 16 To

Interface du disque dur : SATA

Support RAID : Oui

Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Quantité de ports HDMI : 4

Sortie HDMI : Oui

Ports de sortie VGA (D-Sub) : 2

Quantité de Ports USB 2.0 : 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 2

Entrée audio BNC : Oui

Quantité de Ports eSATA : 1

Sortie audio BNC : Oui

ESATA : Oui

Port RS-232 : 1

Ports RS-485 : 1

Protocoles réseau pris en charge : HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI

Caractéristiques :

Grille de montage : Oui

Couleur du produit : Noir

Écran :

Écran intégré : Non

Puissance :

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Puissance : 18 W

Configuration minimale du système :

Système mobile supporté : Android, iOS

Navigateurs supportés : Chrome, IE 9 or later, Firefox

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 55 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 93%

Poids et dimensions :

Largeur : 444 mm

Profondeur : 456,6 mm

Hauteur : 95 mm

Poids : 6,4 kg

Largeur du colis : 570 mm

Profondeur du colis : 570 mm

Hauteur du colis : 226 mm

Poids du paquet : 10,3 kg