

# LG - Afficheur professionnel 49" 49XF3E



## DESCRIPTION

LG Afficheur Professionnel 49" 49XF3E Open-frame FHD Haute Luminosité

Vous bénéficierez :

- Haute luminosité
- Visible avec des lunettes de soleil polarisées
- Hautes performances avec la plate-forme intelligente webOS
- Contrôle intelligent de la luminosité
- Protection contre la poussière et l'humidité
- Température de fonctionnement élevée

Caractéristiques Ecran :

Taille : 49"

Type de dalle : IPS M+

Résolution : 1920 x 1080 (FHD)

Luminosité : 3 000 nit

Taux de contraste : 1000 : 1

Profondeur des couleurs : 16.7 Millions

Angles de vision (H x V) 178 x 178

Durée de fonctionnement 24 / 7j

Affichage Portrait et Paysage

Connectivité :

Entrées Numériques : HDMI (2 : HDCP 2.2), DP (1 : HDCP 1.3), DVI-D

Entrée Audio : Oui (1)

Entrées Contrôle externe : RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel

Port USB : Oui (1 : USB 3.0)

Sorties Numériques : DP (1)

Sorties Haut-parleurs externes : Oui (1, G/D)

Sorties Contrôle externe : RS232C

**Caractéristiques Mécaniques :**

Couleur Noire

Bezel 6.5mm (G/D), 9mm (H/B)

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P 1092.7mm x 626.4mm x 105mm

Poids (moniteur seul) 21.5kg

Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P 1195mm x 196mm x 760mm

Poids du carton (moniteur seul) 26.2g

Accessoires inclus : Télécommande, câble HDMI, câble d'alimentation, manuel, récepteur IR

Accessoires en option : KT-SPO, AN-WF500.

VESA 600mm x 400mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 49XF3E

**Connectivité :**

Quantité de ports HDMI : 2

**Représentation / réalisation :**

Utilité : Universel

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

**Design :**

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

**Écran :**

Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieur & extérieur

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 3000 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : Full HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Entrée audio PC : Oui

Format d'image : 16:9

Sortie haut-parleur : 1

Taux de contraste : 1000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

**Audio :**

Haut-parleurs intégrés : Non

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

RS-232C : Oui

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 240 W

**Système informatique :**

Système informatique : Oui

Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)

Système d'exploitation installé : Web OS

Commande (IR) entrée : 1

**Poids et dimensions :**

Largeur : 1092,7 mm

Profondeur : 105 mm

Hauteur : 626,4 mm

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Poids : 21 kg

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Vie du panneau : 50000 h

**Contenu de l'emballage :**

Télécommande fournie : Oui

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 50 °C

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Piles fournies : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Largeur du cadre (côté) : 6,5 mm

Largeur du cadre (en bas) : 9 mm

Largeur du cadre (en haut) : 9 mm

Câbles inclus : Secteur, HDMI

**Autres caractéristiques :**

Guide de démarrage rapide : Oui

**Caractéristiques :**

Code du système harmonisé : 85285210

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 1195 mm

Profondeur du colis : 196 mm

Hauteur du colis : 760 mm

Poids du paquet : 25,7 kg

**Certificat :**

Certification : FCC Class «A» / CE / KC / VCCI / UL Recognized / CB