

ALLIED AT-SBx908-00 Châssis SwtichBlade x908 vide sans alim, +Alliedware



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-SBX908-00
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 64
Réseau :
Full duplex : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 640 Gbit/s
Répertoire MAC : 16000 entrées
Taux de transfert de données maximal : 80 Gbit/s
Design :
Format : 3U
Sécurité : UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950
Compatibilité électromagnétique : EN55022 class A, FCC class A,VCCI class A
Certification : UL, cUL,TUV RoHS
Représentation / réalisation :
Type de mémoire : DDR-SDRAM
Mémoire interne : 512 Mo
Mémoire flash : 64 Mo
Temps moyen entre pannes : 150000 h
Puissance :
Source d'alimentation : AC/DC
Consommation électrique typique : 510 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non

Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement :	-30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 95%
Altitude de fonctionnement :	0 - 3050 m
Poids et dimensions :	
Poids :	14,3 kg
Autres caractéristiques :	
Dimensions (LxPxH) :	440 x 456 x 132 mm
Exigences d'alimentation :	100-240V EN55024, EN61000-3-lev. 2