

# LG - Afficheur professionnel mur d'images 55" 55VH7J-H



## DESCRIPTION

LG Afficheur professionnel mur d'image 55" 55VH7J-H 24/7

Vous bénéficierez :

- Immersion incroyable avec un cadre ultra-étroit
- Grands écrans uniformes au cadre extrêmement fin
- Réduction du vide d'image
- Grand angle de visionnement
- Interface utilisateur dédiée pour l'orientation Portrait
- Haute performance et grande adaptabilité

Caractéristiques Ecran :

Taille : 55"  
Type de dalle : IPS  
Résolution : 1920 × 1080 (FHD)  
Luminosité : 700 nit  
Taux de contraste : 1000 : 1  
Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (8 bit + FRC)  
Angles de vision (H × V) 178 × 178  
Durée de fonctionnement 24h / 7j  
Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A  
Contrôle externe : DP Out (Input : HDMI / DVI / DP), Audio Out, RS-232C Out, RJ45 (LAN)

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords : H/D/G/B : 2,25/1,25/2,25/1,25 mm

Poids (écran uniquement) 18.8 kg

Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 212.2 x 683.0 x 86.9 mm

Accessoires inclus : Télécommande, cordon d'alimentation, câble RS-232, câble DP, Récepteur IR, Guide d'installation support mural mur d'images , Vis, Manuel

Accessoires en option : OPS Kit (KT-OPSF)

VESA 600 X 400

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 55VH7J-H

### Écran :

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage LED : Direct-LED

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 2.2

### Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

### Design :

Conception du produit : Conception panoramique

Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 700 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : Full HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

RS-232C : Oui

### Puissance :

Consommation électrique typique : 250 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

### Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1212,2 mm

Afficher profondeur : 86,9 mm

Afficher hauteur : 683 mm

Afficher le poids : 18,8 kg

Tension d'entrée AC : 100-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/6 Hz

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

**Contenu de l'emballage :**

Télécommande fournie : Oui

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Durée de vie nominale : 60000 h

Taux de diffusion : 28%

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Câbles inclus : DisplayPort, Énergie, RS-232

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 1353 mm

Profondeur du colis : 263 mm

Hauteur du colis : 855 mm

Poids du paquet : 31 kg